



Mitraset Classic 19"- Gehäuse

Tragegehäuse für die Aufnahme von Elektronik-
Geräten im 19" Raster

Produktbeschreibung

- Schutz vor mechanischen Belastungen wie Stöße, Schläge und Schwingungen. Optional Schutz vor elektromagnetischen Störungen.
- Schutzart IP 65.
- Schutz vor Umwelteinwirkungen wie Hitze, Feuchtigkeit, Nässe und Staub.
- Für Zuladungen bis 100 kg. Höhere Zuladungen sind im Einzelfall zu prüfen.
- 3 - 16 Höheneinheiten (HE), Nenntiefe (NT) 219 - 762 mm.
- Gehäuse der Nenntiefen 219 mm, 350 mm und 480 mm sind zueinander stapelbar.
- Elastisch aufgehängter Schwingrahmen.
- Stapelsegmente am Gehäuse oben und unten.
- Seitenwände mit Vertiefungen für Fallgriffe.
- Vertiefung auch für den geschützten Einbau von Druckausgleichsventilen und Feuchtigkeitsanzeiger geeignet.
- Deckel mit Knebelschnellverschlüssen.
- ZARGES Comfort-Handgriffe für ergonomische Handhabung.
- Zulassung nach VG 95447.
- Getestet nach AECTP-Normen.
- Prüfung nach MIL-STD-810.
- Deutlich bessere Abschirmungseigenschaften





gegenüber Kunststoffgehäusen. Bei Bedarf können diese durch besondere Maßnahmen noch weiter verbessert werden.

- Sondermodifikationen möglich.
- Made in Germany

Hinweise und Besonderheiten

Auch als UN- zugelassene Gefahrgutverpackung lieferbar.

Umfangreiche Sonderausstattung für zahlreiche Einsatzmöglichkeiten.

Produktvarianten

	45702	45708	45714	45726	45720	45732
Außenmaß max. L x B x H	303 mm x 534 mm x 214,5 mm	303 mm x 534 mm x 259 mm	303 mm x 534 mm x 303,5 mm	303 mm x 534 mm x 392,5 mm	303 mm x 534 mm x 348 mm	303 mm x 534 mm x 437 mm
Einbauhöhe	3 HE/U	4 HE/U	5 HE/U	7 HE/U	6 HE/U	8 HE/U
Gewicht	6.6 kg	7 kg	7.3 kg	7.8 kg	7.5 kg	8.2 kg
Nenntiefe	219 mm	219 mm	219 mm	219 mm	219 mm	219 mm

	45738	45744	45750	45756	45704	45710
Außenmaß max. L x B x H	303 mm x 534 mm x 481,5 mm	303 mm x 534 mm x 526 mm	303 mm x 534 mm x 570,5 mm	303 mm x 534 mm x 615 mm	434 mm x 534 mm x 214,5 mm	434 mm x 534 mm x 259 mm
Einbauhöhe	9 HE/U	10 HE/U	11 HE/U	12 HE/U	3 HE/U	4 HE/U
Gewicht	8.4 kg	8.6 kg	8.8 kg	9 kg	8.6 kg	9 kg
Nenntiefe	219 mm	219 mm	219 mm	219 mm	350 mm	350 mm



	45716	45722	45728	45734	45740	45746
Außenmaß max. L x B x H	434 mm x 534 mm x 303,5 mm	434 mm x 534 mm x 348 mm	434 mm x 534 mm x 348 mm	434 mm x 534 mm x 437 mm	434 mm x 534 mm x 481,5 mm	434 mm x 534 mm x 526 mm
Einbauhöhe	5 HE/U	6 HE/U	7 HE/U	8 HE/U	9 HE/U	10 HE/U
Gewicht	9.3 kg	9.6 kg	10 kg	10.3 kg	10.7 kg	11 kg
Nenntiefe	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm

	45752	45758	45706	45712	45718	45724
Außenmaß max. L x B x H	434 mm x 534 mm x 570,5 mm	434 mm x 534 mm x 615 mm	564 mm x 534 mm x 214,5 mm	564 mm x 534 mm x 259 mm	564 mm x 534 mm x 303,5 mm	564 mm x 534 mm x 348 mm
Einbauhöhe	11 HE/U	12 HE/U	3 HE/U	4 HE/U	5 HE/U	6 HE/U
Gewicht	11.3 kg	11.6 kg	10.7 kg	11.1 kg	11.4 kg	11.9 kg
Nenntiefe	350 mm	350 mm	480 mm	480 mm	480 mm	480 mm

	45730	45736	45742	45748	45754	45760
Außenmaß max. L x B x H	564 mm x 534 mm x 392,5 mm	564 mm x 534 mm x 437 mm	564 mm x 534 mm x 481,5 mm	564 mm x 534 mm x 526 mm	564 mm x 534 mm x 570,5 mm	564 mm x 534 mm x 615 mm
Einbauhöhe	7 HE/U	8 HE/U	9 HE/U	10 HE/U	11 HE/U	12 HE/U
Gewicht	12.2 kg	12.6 kg	13 kg	13.3 kg	13.7 kg	14.1 kg
Nenntiefe	480 mm	480 mm	480 mm	480 mm	480 mm	480 mm

	45803	45804	45805	45806	45807	45808
Außenmaß max. L x B x H	704 mm x 534 mm x 214,5 mm	704 mm x 534 mm x 259 mm	704 mm x 534 mm x 303,5 mm	704 mm x 534 mm x 348 mm	704 mm x 534 mm x 392,5 mm	704 mm x 534 mm x 437 mm
Einbauhöhe	3 HE/U	4 HE/U	5 HE/U	6 HE/U	7 HE/U	8 HE/U
Gewicht	13.5 kg	14.1 kg	14.7 kg	15.2 kg	15.9 kg	16.6 kg
Nenntiefe	610 mm	610 mm	610 mm	610 mm	610 mm	610 mm



	45809	45810	45811	45812	45814	45816
Außenmaß max. L x B x H	704 mm x 534 mm x 481,5 mm	704 mm x 534 mm x 526 mm	704 mm x 534 mm x 570,5 mm	704 mm x 534 mm x 615 mm	704 mm x 534 mm x 704 mm	704 mm x 534 mm x 793 mm
Einbauhöhe	9 HE/U	10 HE/U	11 HE/U	12 HE/U	14 HE/U	16 HE/U
Gewicht	17.1 kg	17.5 kg	24.7 kg	18.6 kg	19.9 kg	-
Nenntiefe	610 mm	610 mm	610 mm	610 mm	610 mm	610 mm

	45863	45864	45865	45866	45867	45868
Außenmaß max. L x B x H	856 mm x 534 mm x 214,5 mm	856 mm x 534 mm x 259 mm	856 mm x 534 mm x 303,5 mm	856 mm x 534 mm x 348 mm	856 mm x 534 mm x 392,5 mm	856 mm x 534 mm x 437 mm
Einbauhöhe	3 HE/U	4 HE/U	5 HE/U	6 HE/U	7 HE/U	8 HE/U
Gewicht	16.2 kg	16.8 kg	17.4 kg	17.9 kg	18.6 kg	19.3 kg
Nenntiefe	762 mm	762 mm	762 mm	762 mm	762 mm	762 mm

	45869	45870	45871	45872	45874	45876
Außenmaß max. L x B x H	856 mm x 534 mm x 481,5 mm	856 mm x 534 mm x 526 mm	856 mm x 534 mm x 570,5 mm	856 mm x 534 mm x 615 mm	856 mm x 534 mm x 704 mm	856 mm x 534 mm x 793 mm
Einbauhöhe	9 HE/U	10 HE/U	11 HE/U	12 HE/U	14 HE/U	16 HE/U
Gewicht	19.8 kg	20.2 kg	20.8 kg	21.3 kg	22 kg	23.8 kg
Nenntiefe	762 mm	762 mm	762 mm	762 mm	762 mm	762 mm

	45878					
Außenmaß max. L x B x H	856 mm x 534 mm x 882 mm					
Einbauhöhe	18 HE/U					
Gewicht	25.6 kg					
Nenntiefe	762 mm					



ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-de

Stand 17.5.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.