



# Mitraset Racklite Basic 19"-

## Gehäuse

Tragegehäuse für Elektronik-Geräte.

### Produktbeschreibung

- Für die Aufnahme von Elektronik-Geräten im 19" Raster nach VG 95446
- Variable Ausführungen in unterschiedlichen Nenntiefen und Höheneinheiten.
- Umfangreiche Sonderausstattung für zahlreiche Einsatzmöglichkeiten.
- Schutzart IP 65 nach DIN EN 60529 und IEC 34-5/529 durch geschweißtes Gehäuse und Deckel mit umlaufender Dichtung.
- Der Schwingrahmen ist mit 8 Gummidämpfern und 2 Massebändern mit dem Gehäuse verbunden.
- Stapelbar durch Stapelnoppen und Vertiefungen.
- Gleiche Nenntiefen sind stapelbar.
- ZARGES Comfort-Handgriffe für ergonomische Handhabung und Belastungen bis 50 kg.
- ZARGES Comfort-Verschluss für ergonomische Bedienbarkeit und extrem lange Lebensdauer.
- Ausgestattet mit Klappverschlüssen mit Aufspringsicherung.
- HF-dichte Ausführung als Sonderausstattung lieferbar.



### Produktvarianten



Artikel-Nr. <b>45943</b>	Artikel-Nr. <b>45944</b>	Artikel-Nr. <b>45945</b>
Außenmaß max. L x B x H <b>456 mm x 568 mm x 226 mm</b>	Außenmaß max. L x B x H <b>456 mm x 568 mm x 270,5 mm</b>	Außenmaß max. L x B x H <b>456 mm x 568 mm x 315 mm</b>
Einbauhöhe <b>3 HE/U</b>	Einbauhöhe <b>4 HE/U</b>	Einbauhöhe <b>5 HE/U</b>
Gewicht <b>7.7 kg</b>	Gewicht <b>8.3 kg</b>	Gewicht <b>8.7 kg</b>
Nenntiefe <b>350 mm</b>	Nenntiefe <b>350 mm</b>	Nenntiefe <b>350 mm</b>
Artikel-Nr. <b>45946</b>	Artikel-Nr. <b>45947</b>	Artikel-Nr. <b>45948</b>
Außenmaß max. L x B x H <b>456 mm x 568 mm x 359,5 mm</b>	Außenmaß max. L x B x H <b>456 mm x 568 mm x 404 mm</b>	Außenmaß max. L x B x H <b>456 mm x 568 mm x 448,5 mm</b>
Einbauhöhe <b>6 HE/U</b>	Einbauhöhe <b>7 HE/U</b>	Einbauhöhe <b>8 HE/U</b>
Gewicht <b>9 kg</b>	Gewicht <b>9.3 kg</b>	Gewicht <b>9.6 kg</b>
Nenntiefe <b>350 mm</b>	Nenntiefe <b>350 mm</b>	Nenntiefe <b>350 mm</b>
Artikel-Nr. <b>45949</b>	Artikel-Nr. <b>45950</b>	Artikel-Nr. <b>45951</b>
Außenmaß max. L x B x H <b>456 mm x 568 mm x 493 mm</b>	Außenmaß max. L x B x H <b>456 mm x 568 mm x 537,5 mm</b>	Außenmaß max. L x B x H <b>456 mm x 568 mm x 582 mm</b>
Einbauhöhe	Einbauhöhe	Einbauhöhe



9 HE/U	10 HE/U	11 HE/U
Gewicht	Gewicht	Gewicht
<b>10 kg</b>	<b>10.3 kg</b>	<b>10.6 kg</b>
Nenntiefe	Nenntiefe	Nenntiefe
<b>350 mm</b>	<b>350 mm</b>	<b>350 mm</b>
Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
<b>45952</b>	<b>45953</b>	<b>45954</b>
Außenmaß max. L x B x H	Außenmaß max. L x B x H	Außenmaß max. L x B x H
<b>456 mm x 568 mm x 626,5 mm</b>	<b>586 mm x 568 mm x 226 mm</b>	<b>586 mm x 568 mm x 270,5 mm</b>
Einbauhöhe	Einbauhöhe	Einbauhöhe
<b>12 HE/U</b>	<b>3 HE/U</b>	<b>4 HE/U</b>
Gewicht	Gewicht	Gewicht
<b>11 kg</b>	<b>9.1 kg</b>	<b>9.8 kg</b>
Nenntiefe	Nenntiefe	Nenntiefe
<b>350 mm</b>	<b>480 mm</b>	<b>480 mm</b>
Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
<b>45955</b>	<b>45956</b>	<b>45957</b>
Außenmaß max. L x B x H	Außenmaß max. L x B x H	Außenmaß max. L x B x H
<b>586 mm x 568 mm x 315 mm</b>	<b>586 mm x 568 mm x 359,5 mm</b>	<b>586 mm x 568 mm x 404 mm</b>
Einbauhöhe	Einbauhöhe	Einbauhöhe
<b>5 HE/U</b>	<b>6 HE/U</b>	<b>7 HE/U</b>
Gewicht	Gewicht	Gewicht
<b>10.2 kg</b>	<b>10.5 kg</b>	<b>10.5 kg</b>
Nenntiefe	Nenntiefe	Nenntiefe
<b>480 mm</b>	<b>480 mm</b>	<b>480 mm</b>



Artikel-Nr. <b>45958</b>	Artikel-Nr. <b>45959</b>	Artikel-Nr. <b>45960</b>
Außenmaß max. L x B x H <b>586 mm x 568 mm x 448,5 mm</b>	Außenmaß max. L x B x H <b>586 mm x 568 mm x 493 mm</b>	Außenmaß max. L x B x H <b>586 mm x 568 mm x 537,5 mm</b>
Einbauhöhe <b>8 HE/U</b>	Einbauhöhe <b>9 HE/U</b>	Einbauhöhe <b>10 HE/U</b>
Gewicht <b>11.3 kg</b>	Gewicht <b>11.7 kg</b>	Gewicht <b>12 kg</b>
Nenntiefe <b>480 mm</b>	Nenntiefe <b>480 mm</b>	Nenntiefe <b>480 mm</b>
Artikel-Nr. <b>45961</b>	Artikel-Nr. <b>45962</b>	Artikel-Nr. <b>45963</b>
Außenmaß max. L x B x H <b>586 mm x 568 mm x 582 mm</b>	Außenmaß max. L x B x H <b>586 mm x 568 mm x 626,5 mm</b>	Außenmaß max. L x B x H <b>716 mm x 568 mm x 226 mm</b>
Einbauhöhe <b>11 HE/U</b>	Einbauhöhe <b>12 HE/U</b>	Einbauhöhe <b>3 HE/U</b>
Gewicht <b>12.4 kg</b>	Gewicht <b>12.8 kg</b>	Gewicht <b>10.4 kg</b>
Nenntiefe <b>480 mm</b>	Nenntiefe <b>480 mm</b>	Nenntiefe <b>610 mm</b>
Artikel-Nr. <b>45964</b>	Artikel-Nr. <b>45965</b>	Artikel-Nr. <b>45966</b>
Außenmaß max. L x B x H <b>716 mm x 568 mm x 270,5 mm</b>	Außenmaß max. L x B x H <b>716 mm x 568 mm x 315 mm</b>	Außenmaß max. L x B x H <b>716 mm x 568 mm x 359,5 mm</b>



Einbauhöhe <b>4 HE/U</b>	Einbauhöhe <b>5 HE/U</b>	Einbauhöhe <b>6 HE/U</b>
Gewicht <b>11.1 kg</b>	Gewicht <b>11.5 kg</b>	Gewicht <b>11.9 kg</b>
Nenntiefe <b>610 mm</b>	Nenntiefe <b>610 mm</b>	Nenntiefe <b>610 mm</b>
Artikel-Nr. <b>45967</b>	Artikel-Nr. <b>45968</b>	Artikel-Nr. <b>45969</b>
Außenmaß max. L x B x H <b>716 mm x 568 mm x 404 mm</b>	Außenmaß max. L x B x H <b>716 mm x 568 mm x 448,5 mm</b>	Außenmaß max. L x B x H <b>716 mm x 568 mm x 493 mm</b>
Einbauhöhe <b>7 HE/U</b>	Einbauhöhe <b>8 HE/U</b>	Einbauhöhe <b>9 HE/U</b>
Gewicht <b>12.3 kg</b>	Gewicht <b>12.8 kg</b>	Gewicht <b>13.2 kg</b>
Nenntiefe <b>610 mm</b>	Nenntiefe <b>610 mm</b>	Nenntiefe <b>610 mm</b>
Artikel-Nr. <b>45970</b>	Artikel-Nr. <b>45971</b>	Artikel-Nr. <b>45972</b>
Außenmaß max. L x B x H <b>716 mm x 568 mm x 537,5 mm</b>	Außenmaß max. L x B x H <b>716 mm x 568 mm x 582 mm</b>	Außenmaß max. L x B x H <b>716 mm x 568 mm x 626,5 mm</b>
Einbauhöhe <b>10 HE/U</b>	Einbauhöhe <b>11 HE/U</b>	Einbauhöhe <b>12 HE/U</b>
Gewicht <b>13.6 kg</b>	Gewicht <b>14 kg</b>	Gewicht <b>14.4 kg</b>
Nenntiefe	Nenntiefe	Nenntiefe



610 mm	610 mm	610 mm
Artikel-Nr. <b>45973</b>	Artikel-Nr. <b>45974</b>	Artikel-Nr. <b>45975</b>
Außenmaß max. L x B x H x x	Außenmaß max. L x B x H x x	Außenmaß max. L x B x H x x
Artikel-Nr. <b>45976</b>	Artikel-Nr. <b>45977</b>	Artikel-Nr. <b>45978</b>
Außenmaß max. L x B x H x x	Außenmaß max. L x B x H x x	Außenmaß max. L x B x H x x
Artikel-Nr. <b>45979</b>	Artikel-Nr. <b>45980</b>	Artikel-Nr. <b>45981</b>
Außenmaß max. L x B x H x x	Außenmaß max. L x B x H x x	Außenmaß max. L x B x H x x
Artikel-Nr. <b>45982</b>		
Außenmaß max. L x B x H x x		