DATENBLATT

# K 470 Universalkiste, IP 65

TÜV-Süd geprüfte Kiste mit Druckausgleichsventil - ideal für alle Anwendungen, die einen erhöhten Schutz vor Nässe, Strahlwasser und Staub erfordern.




## PRODUKTBESCHREIBUNG

- TÜV-Süd geprüfte Kiste mit Druckausgleichsventil - ideal für alle Anwendungen, die einen erhöhten Schutz vor Nässe, Strahlwasser und Staub erfordern.
- Dichtigkeit IP 65 nach DIN EN 60529 durch in den Deckel eingeschäumte Dichtung.
- 22 Standardgrößen der K 470 ab Lager in IP65. Die drei Varianten ab 1.400 mm Länge bieten ebenfalls einen erhöhten Schutz durch optimierte Dichtung und Druckausgleichsventil, erfüllen jedoch nicht ganz die Anforderungen der Schutzart IP65.
- Auch mit Gefahrgutzulassung verfügbar.
- Extra starkes 1,5-mm-Blech bei allen K 470 ab 750 x 550 mm Grundmaß.
- Automatische Druckausgleichsmembran.
- TÜV SÜD-geprüft.
- Für die meisten K 470 erhältlich.







## HINWEISE UND BESONDERHEITEN

UN-Zulassung für den Transport gefährlicher Güter gegen Mehrpreis möglich.
Lichtes Durchgangsmaß ca. 30 mm geringer als Innenmaß (Länge und Breite). Sondergrößen auf Anfrage.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Dichtung | geschäumte Deckeldichtung |

| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Ecksicken | ja |
| Farbe der Stapelecken | Alu, natur |
| Garantie | 10 Jahre |
| Griffe | Federfallgriffe |
| Integrierte Rollen | nein |
| Material | Aluminium |
| Material der Stapelecken | Aluminium |
| Schutzart | IP65: |
| Stapelecken | ja |
| Umlaufende Sicken | ja |
| Verschlüsse | Comfortverschlüsse |
| Zertifizierung | TÜV Süd - IP 65 |

## PRODUKTVARIANTEN

| | 366201 | 366202 | 366203 | 366204 | 366205 | 366206 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Griffe | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| Außenmaß max. L x B x H | 400 mm × 300 mm × 180 mm | 400 mm × 300 mm × 340 mm | 600 mm × 400 mm × 180 mm | 600 mm × 400 mm × 250 mm | 600 mm × 400 mm × 340 mm | 600 mm × 400 mm × 410 mm |
| Gewicht | 2.6 kg | 3.1 kg | 4.2 kg | 4.8 kg | 5 kg | 5.3 kg |
| Innenmaß L x B x H | 350 mm × 250 mm × 150 mm | 350 mm × 250 mm × 310 mm | 550 mm × 350 mm × 150 mm | 550 mm × 350 mm × 220 mm | 550 mm × 350 mm × 310 mm | 550 mm × 350 mm × 380 mm |
| Volumen | 13 l | 27 l | 29 l | 42 l | 60 l | 73 l |

| | 366201 | 366202 | 366203 | 366204 | 366205 | 366206 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung | 26 kg | 45 kg | 60 kg | 65 kg | 70 kg | 75 kg |

| | 366207 | 366208 | 366209 | 366210 | 366211 | 366212 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Griffe | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Außenmaß max. L x B x H | 600 mm × 600 mm × 250 mm | 600 mm × 600 mm × 410 mm | 600 mm × 600 mm × 610 mm | 650 mm × 480 mm × 480 mm | 650 mm × 610 mm × 330 mm | 650 mm × 610 mm × 470 mm |
| Gewicht | 5.6 kg | 6.6 kg | 7.8 kg | 6.5 kg | 6.3 kg | 7.4 kg |
| Innenmaß L x B x H | 550 mm × 550 mm × 220 mm | 550 mm × 550 mm × 380 mm | 550 mm × 550 mm × 580 mm | 600 mm × 430 mm × 450 mm | 600 mm × 560 mm × 300 mm | 600 mm × 560 mm × 440 mm |
| Volumen | 66 l | 115 l | 175 l | 116 l | 101 l | 148 l |
| max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung | 65 kg | 75 kg | 94 kg | 70 kg | 70 kg | 83 kg |

| | 366213 | 366214 | 366215 | 366216 | 366217 | 366218 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Griffe | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Außenmaß max. L x B x H | 710 mm × 650 mm × 380 mm | 740 mm × 510 mm × 410 mm | 740 mm × 690 mm × 370 mm | 740 mm × 690 mm × 460 mm | 800 mm × 600 mm × 410 mm | 800 mm × 600 mm × 610 mm |
| Gewicht | 7.5 kg | 6.9 kg | 8 kg | 8.6 kg | 10 kg | 12 kg |
| Innenmaß L x B x H | 660 mm × 600 mm × 350 mm | 690 mm × 460 mm × 380 mm | 690 mm × 640 mm × 340 mm | 690 mm × 640 mm × 430 mm | 750 mm × 550 mm × 380 mm | 750 mm × 550 mm × 580 mm |
| Volumen | 139 l | 121 l | 150 l | 190 l | 157 l | 239 l |
| max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung | 80 kg | 71 kg | 84 kg | 100 kg | 102 kg | 126 kg |

| | 366219 | 366220 | 366221 | 366222 | 366223 | 366224 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Griffe | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| Außenmaß max. L x B x H | 830 mm × 530 mm × 550 mm | 950 mm × 530 mm × 430 mm | 950 mm × 690 mm × 480 mm | 1.000 mm × 500 mm × 410 mm | 1.200 mm × 400 mm × 180 mm | 1.200 mm × 800 mm × 510 mm |
| Gewicht | 11.1 kg | 11 kg | 13.4 kg | 10.9 kg | 7.5 kg | 20 kg |
| Innenmaß L x B x H | 780 mm × 480 mm × 520 mm | 900 mm × 480 mm × 400 mm | 900 mm × 640 mm × 450 mm | 950 mm × 450 mm × 380 mm | 1.150 mm × 350 mm × 150 mm | 1.150 mm × 750 mm × 480 mm |
| Volumen | 195 l | 173 l | 259 l | 162 l | 60 l | 414 l |
| max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung | 103 kg | 93 kg | 115 kg | 65 kg | 50 kg | 183 kg |

| | 31020137 | 31020138 | 31020139 |
|---|---|---|---|
| Anzahl Griffe | 4 | 4 | 4 |
| Außenmaß max. L x B x H | 1.400 mm × 450 mm × 250 mm | 1.600 mm × 600 mm × 495 mm | 1.700 mm × 800 mm × 700 mm |
| Gewicht | 9.5 kg | 23.5 kg | 30 kg |
| Innenmaß L x B x H | 1.350 mm × 400 mm × 220 mm | 1.550 mm × 550 mm × 465 mm | 1.650 mm × 750 mm × 670 mm |
| Volumen | 119 l | 396 l | 829 l |
| max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung | 65 kg | 150 kg | 200 kg |

**ZARGES GMBH**
Oberdorf 1
CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00
Fax: +41 (0) 52 682 06 04
schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-de
Stand 11.11.2026
Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.