



Transportwagen W 182

Robuster Aluminiumwagen für vielfältige Einsätze.

Produktbeschreibung

- Stapelbarer Wagen für vielfältige Einsätze.
- Hohe Stabilität durch Stirn- und Seitenwandverstärkung mit umlaufenden Sicken und Ecksicken.
- Hoher Fahrkomfort durch leichtlaufende und gummibereifte Rollen, spurlos, rollengelagert, mit Fadenschutzscheiben.
- Stabiles Rand- und Bodenprofil.
- Stirn- und Seitenwandverstärkung durch umlaufende Sicken und Ecksicken für hohe Stabilität.
- Stapelbar.
- Fahrwerk: 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Ø 125 mm, 40 mm breit, leicht laufend, gummibereift, spurlos, rollengelagert.

Hinweise und Besonderheiten

Bestell-Nr. 40661: eloxiert, mit 16 Ablauflöchern in Bodenmitte.Bestell-Nr. 40780: nicht eloxiert, ohne Bodenablauflöcher.

Produkteigenschaften

Außenmaß max. L x B x H

740 mm × 600 mm

Ecksicken

ja

Fahrwerksanordnung

2 Lenk- und 2 Bockrollen in Gewicht

12 kg

Innenmaß L x B x H

700 mm × 560 mm × 590 mm



Tel: +41 (0) 52 682 06 00 Fax: +41 (0) 52 682 06 04

682 06 00 www.zarges.com/ch-de 2 682 06 04 schweiz@zarges.ch Änderungen oder Irrtümer vorbeha<u>lten.</u>





Weitere Informationen zum Produkt, Zubehör und Ersatzteilen: https://www.zarges.com/ch-de/produkte/transportwagen-w-182



× 760 mm		Eckanordnung		
Material	Rollendurchmesser	Rollendurchmesser	Umlaufende Sicken	Volumen
Aluminium	125 mm	40 mm	ja	230 l

Produktvarianten