



Transportwagen W 182

Robuster Aluminiumwagen für vielfältige Einsätze.

Produktbeschreibung

- Stapelbarer Wagen für vielfältige Einsätze.
- Hohe Stabilität durch Stirn- und Seitenwandverstärkung mit umlaufenden Sicken und Ecksicken.
- Hoher Fahrkomfort durch leichtlaufende und gummibereitete Rollen, spurlos, rollengelagert, mit Fadenschutzscheiben.
- Stabiles Rand- und Bodenprofil.
- Stirn- und Seitenwandverstärkung durch umlaufende Sicken und Ecksicken für hohe Stabilität.
- Stapelbar.
- Fahrwerk: 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Ø 125 mm, 40 mm breit, leicht laufend, gummibereit, spurlos, rollengelagert.



Hinweise und Besonderheiten

Bestell-Nr. 40661: eloxiert, mit 16 Ablauflöchern in Bodenmitte. Bestell-Nr. 40780: nicht eloxiert, ohne Bodenablauföcher.

Produkteigenschaften

Außenmaß max. L x B x H	Ecksicken	Fahrwerksanordnung	Gewicht	Innenmaß L x B x H
740 mm x 600 mm	ja	2 Lenk- und 2 Bockrollen in	12 kg	700 mm x 560 mm x 590 mm



× 760 mm		Eckanordnung		
Material	Rollendurchmesser	Rollendurchmesser	Umlaufende Sicken	Volumen
Aluminium	125 mm	40 mm	ja	230 l