



MultiTower S-PLUS 1T, 1,80

m

Die fahrbare Gerüstlösung für sicheren und schnellen Aufbau durch vorlaufendes Gelände, zwei Meter Plattformabstand und weniger Einzelteile.

Produktbeschreibung

- Die fahrbare Gerüstlösung für sicheren und schnellen Aufbau durch vorlaufendes Gelände, zwei Meter Plattformabstand und weniger Einzelteile.
- Gerüstbreite: 0,75 m; Gerüstlänge: 1,80 m.
- Sicherer und schnellerer Auf- und Abbau durch vorlaufendes Gelände (anstelle Geländer und Diagonalstreben) und Plattformen im 2 m-Abstand.
- Arbeitshöhen von 3,40 m bis max. 13,20 m mit Serienteilen ausbaubar.
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach DIN EN 1004-1.
- Standardmäßige Rollen: spindelbare 200 mm-Lenkrollen (Bestell-Nr. 42917) für millimetergenauen Höhenausgleich.



Hinweise und Besonderheiten

Durch Hinzufügen der relevanten S-PLUS-Einzelteile kann der sicherere Aufbau auch für standardmäßige Fahrgerüste mit Auslegern nachgerüstet werden.

Produkteigenschaften

Garantie

10 Jahre



Gerüstbreite	0.75 m
Gerüstklasse	3 (= 200 kg/m ²)
Gerüsthöhe	1.8 m
Holmdurchmesser	50 mm
Klauenart	automatisch
Normen	EN 1004-1
Plattformbreite	0.6 m
Plattformgröße	0,6m × 1,8m
Plattformlänge	1.8 m
Rollen spindelbar	Ja
Rollendurchmesser	200 mm
Sprossendurchmesser	50 mm

Produktvarianten

	52225	52235	52245	52255	52265	52275
Arbeitshöhe	3.4 m	4.5 m	5.35 m	6.45 m	7.3 m	8.4 m
Gerüsthöhe	2.65 m	3.75 m	4.6 m	5.7 m	6.55 m	7.65 m
Gewicht	95.2 kg	117.8 kg	145.4 kg	158.6 kg	186.2 kg	199.4 kg
Plattformhöhe	1.4 m	2.5 m	3.35 m	4.45 m	5.3 m	6.4 m
Transportabmessungen	2.100 mm × 900 mm × 400 mm	2.100 mm × 900 mm × 500 mm	2.100 mm × 900 mm × 600 mm	2.100 mm × 900 mm × 700 mm	2.100 mm × 900 mm × 800 mm	2.100 mm × 900 mm × 900 mm



	52285	52295	52305	52315	52325
Arbeitshöhe	9.25 m	10.4 m	11.2 m	12.35 m	13.2 m
Gerüsthöhe	8.5 m	9.65 m	10.45 m	11.6 m	12.45 m
Gewicht	234.6 kg	247.8 kg	275.4 kg	288.6 kg	316.2 kg
Plattformhöhe	7.25 m	8.4 m	9.2 m	10.35 m	11.2 m
Transportabmessungen	2.100 mm × 900 mm × 1.000 mm	2.100 mm × 900 mm × 1.100 mm	2.100 mm × 900 mm × 1.200 mm	2.100 mm × 900 mm × 1.400 mm	2.100 mm × 900 mm × 1.500 mm

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-de

Stand 13.5.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.