



MultiTower S-PLUS 1T, 1,80

m

Die fahrbare Gerüstlösung für sicheren und schnellen Aufbau durch vorlaufendes Gelände, zwei Meter Plattformabstand und weniger Einzelteile.

Produktbeschreibung

- Die fahrbare Gerüstlösung für sicheren und schnellen Aufbau durch vorlaufendes Gelände, zwei Meter Plattformabstand und weniger Einzelteile.
- Gerüstbreite: 0,75 m; Gerüstlänge: 1,80 m.
- Sicherer und schnellerer Auf- und Abbau durch vorlaufendes Gelände (anstelle Geländer und Diagonalstreben) und Plattformen im 2 m-Abstand.
- Arbeitshöhen von 3,40 m bis max. 13,20 m mit Serienteilen ausbaubar.
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach DIN EN 1004-1.
- Standardmäßige Rollen: spindelbare 200 mm-Lenkrollen (Bestell-Nr. 42917) für millimetergenauen Höhenausgleich.



Hinweise und Besonderheiten

Durch Hinzufügen der relevanten S-PLUS-Einzelteile kann der sicherere Aufbau auch für standardmäßige Fahrgerüste mit Auslegern nachgerüstet werden.

Produkteigenschaften



Garantie 10 Jahre	Gerüstbreite 0.75 m	Gerüstklasse 3 (= 200 kg/m²)	Gerüsthöhe 1.8 m	Holmdurchmesser 50 mm
Klauenart automatisch	Normen EN 1004-1	Plattformbreite 0.6 m	Plattformgröße 0,6m × 1,8m	Plattformlänge 1.8 m
Rollen spindelbar Ja	Rollendurchmesser 200 mm	Sprossendurchmesser 50 mm		

Produktvarianten

Artikel-Nr. 52225	Artikel-Nr. 52235	Artikel-Nr. 52245
Arbeitshöhe 3.4 m	Arbeitshöhe 4.5 m	Arbeitshöhe 5.35 m
Gerüsthöhe 2.65 m	Gerüsthöhe 3.75 m	Gerüsthöhe 4.6 m
Gewicht 95.2 kg	Gewicht 117.8 kg	Gewicht 145.4 kg
Plattformhöhe 1.4 m	Plattformhöhe 2.5 m	Plattformhöhe 3.35 m
Transportabmessungen 2.100 mm × 900 mm × 400 mm	Transportabmessungen 2.100 mm × 900 mm × 500 mm	Transportabmessungen 2.100 mm × 900 mm × 600 mm
Artikel-Nr. 52255	Artikel-Nr. 52265	Artikel-Nr. 52275
Arbeitshöhe 6.45 m	Arbeitshöhe 7.3 m	Arbeitshöhe 8.4 m



Gerüsthöhe 5.7 m	Gerüsthöhe 6.55 m	Gerüsthöhe 7.65 m
Gewicht 158.6 kg	Gewicht 186.2 kg	Gewicht 199.4 kg
Plattformhöhe 4.45 m	Plattformhöhe 5.3 m	Plattformhöhe 6.4 m
Transportabmessungen 2.100 mm × 900 mm × 700 mm	Transportabmessungen 2.100 mm × 900 mm × 800 mm	Transportabmessungen 2.100 mm × 900 mm × 900 mm
Artikel-Nr. 52285	Artikel-Nr. 52295	Artikel-Nr. 52305
Arbeitshöhe 9.25 m	Arbeitshöhe 10.4 m	Arbeitshöhe 11.2 m
Gerüsthöhe 8.5 m	Gerüsthöhe 9.65 m	Gerüsthöhe 10.45 m
Gewicht 234.6 kg	Gewicht 247.8 kg	Gewicht 275.4 kg
Plattformhöhe 7.25 m	Plattformhöhe 8.4 m	Plattformhöhe 9.2 m
Transportabmessungen 2.100 mm × 900 mm × 1.000 mm	Transportabmessungen 2.100 mm × 900 mm × 1.100 mm	Transportabmessungen 2.100 mm × 900 mm × 1.200 mm
Artikel-Nr. 52315	Artikel-Nr. 52325	
Arbeitshöhe 12.35 m	Arbeitshöhe 13.2 m	
Gerüsthöhe	Gerüsthöhe	



11.6 m	12.45 m
Gewicht	Gewicht
288.6 kg	316.2 kg
Plattformhöhe	Plattformhöhe
10.35 m	11.2 m
Transportabmessungen	Transportabmessungen
2.100 mm × 900 mm × 1.400 mm	2.100 mm × 900 mm × 1.500 mm