



MultiTower S-PLUS 1T, 2,50

m

Die fahrbare Gerüstlösung für sicheren und schnellen

Aufbau durch vorlaufendes Geländer, zwei Meter

Plattformabstand und weniger Einzelteile.

Produktbeschreibung

- Die fahrbare Gerüstlösung für sicheren und schnellen Aufbau durch vorlaufendes Geländer, zwei Meter Plattformabstand und weniger Einzelteile.
- Gerüstbreite: 0,75 m; Gerüstlänge: 2,50 m.
- Sicherer und schnellerer Auf- und Abbau durch vorlaufendes Geländer (anstelle Geländer und Diagonalstreben) und Plattformen im 2 m-Abstand.
- Arbeitshöhen von 3,40 m bis max. 13,20 m mit Serienteilen ausbaubar.
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach DIN EN 1004-1.
- Standardmäßige Rollen: spindelbare 200 mm-Lenkrollen (Bestell-Nr. 42917) für millimetergenauen Höhenausgleich.



Hinweise und Besonderheiten

Durch Hinzufügen der relevanten S-PLUS-Einzelteile kann der sicherere Aufbau auch für standardmäßige Fahrgerüste mit Auslegern nachgerüstet werden.

Produkteigenschaften

**ZARGES**

Weitere Informationen zum Produkt, Zubehör und Ersatzteilen:
<https://www.zarges.com/ch-de/produkte/multitower-s-plus-1t-250-m>



Garantie	Gerüstbreite	Gerüstklaasse	Gerüstlänge	Holmdurchmesser
10 Jahre	0.75 m	3 (= 200 kg/m²)	2.5 m	50 mm
Klauenart	Normen	Plattformbreite	Plattformgröße	Plattformlänge
automatisch	EN 1004-1	0.6 m	0,6m × 2,5m	2.5 m

Rollen spindelbar	Rollendurchmesser	Sprossendurchmesser
Ja	200 mm	50 mm

Produktvarianten

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
52226	52236	52246
Arbeitshöhe	Arbeitshöhe	Arbeitshöhe
3.4 m	4.5 m	5.35 m
Gerüsthöhe	Gerüsthöhe	Gerüsthöhe
2.65 m	3.75 m	4.6 m
Gewicht	Gewicht	Gewicht
105.9 kg	132.5 kg	168.8 kg
Plattformhöhe	Plattformhöhe	Plattformhöhe
1.4 m	2.5 m	3.35 m
Transportabmessungen	Transportabmessungen	Transportabmessungen
2.800 mm × 900 mm × 400 mm	2.800 mm × 900 mm × 500 mm	2.800 mm × 900 mm × 600 mm
Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
52256	52266	52276
Arbeitshöhe	Arbeitshöhe	Arbeitshöhe
6.45 m	7.3 m	8.4 m



ZARGES

Weitere Informationen zum Produkt, Zubehör und Ersatzteilen:
<https://www.zarges.com/ch-de/produkte/multitower-s-plus-1t-250-m>



Gerüsthöhe 5.7 m	Gerüsthöhe 6.55 m	Gerüsthöhe 7.65 m
Gewicht 182.8 kg	Gewicht 219.1 kg	Gewicht 233.1 kg
Plattformhöhe 4.45 m	Plattformhöhe 5.3 m	Plattformhöhe 6.4 m
Transportabmessungen 2.800 mm × 900 mm × 700 mm	Transportabmessungen 2.800 mm × 900 mm × 800 mm	Transportabmessungen 2.800 mm × 900 mm × 900 mm
Artikel-Nr. 52286	Artikel-Nr. 52296	Artikel-Nr. 52306
Arbeitshöhe 9.25 m	Arbeitshöhe 10.4 m	Arbeitshöhe 11.2 m
Gerüsthöhe 8.5 m	Gerüsthöhe 9.65 m	Gerüsthöhe 10.45 m
Gewicht 277.8 kg	Gewicht 291.8 kg	Gewicht 328.1 kg
Plattformhöhe 7.25 m	Plattformhöhe 8.4 m	Plattformhöhe 9.2 m
Transportabmessungen 2.800 mm × 900 mm × 1.000 mm	Transportabmessungen 2.800 mm × 900 mm × 1.100 mm	Transportabmessungen 2.800 mm × 900 mm × 1.200 mm
Artikel-Nr. 52316	Artikel-Nr. 52326	
Arbeitshöhe 12.35 m	Arbeitshöhe 13.2 m	
Gerüsthöhe	Gerüsthöhe	



ZARGES

Weitere Informationen zum Produkt, Zubehör und Ersatzteilen:
<https://www.zarges.com/ch-de/produkte/multitower-s-plus-1t-250-m>



11.6 m	12.45 m
Gewicht	Gewicht
342.1 kg	378.4 kg
Plattformhöhe	Plattformhöhe
10.35 m	11.2 m
Transportabmessungen	Transportabmessungen
2.800 mm × 900 mm × 1.300 mm	2.800 mm × 900 mm × 1.400 mm