DATENBLATT

# MultiTower S-PLUS 1T, 2,50 m

Die fahrbare Gerüstlösung für sicheren und schnellen Aufbau durch vorlaufendes Geländer, zwei Meter Plattformabstand und weniger Einzelteile.

## PRODUKTBESCHREIBUNG

- Die fahrbare Gerüstlösung für sicheren und schnellen Aufbau durch vorlaufendes Geländer, zwei Meter Plattformabstand und weniger Einzelteile.
- Gerüstbreite: 0,75 m; Gerüstlänge: 2,50 m.
- Sicherer und schnellerer Auf- und Abbau durch vorlaufendes Geländer (anstelle Geländer und Diagonalstreben) und Plattformen im 2 m-Abstand.
- Arbeitshöhen von 3,40 m bis max. 13,20 m mit Serienteilen ausbaubar.
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach DIN EN 1004-1.
- Standardmäßige Rollen: spindelbare 200 mm-Lenkrollen (Bestell-Nr. 42917) für millimetergenauen Höhenausgleich.















### HINWEISE UND BESONDERHEITEN

Durch Hinzufügen der relevanten S-PLUS-Einzelteile kann der sicherere Aufbau auch für standardmäßige Fahrgerüste mit Auslegern nachgerüstet werden.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Garantie | 10 Jahre |
| Gerüstbreite | 0.75 m |

| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Gerüstklasse | 3 (= 200 kg/m²) |
| Gerüstlänge | 2.5 m |
| Holmdurchmesser | 50 mm |
| Klauenart | automatisch |
| Normen | EN 1004-1 |
| Plattformbreite | 0.6 m |
| Plattformgröße | 0,6m × 2,5m |
| Plattformlänge | 2.5 m |
| Rollen spindelbar | Ja |
| Rollendurchmesser | 200 mm |
| Sprossendurchmesser | 50 mm |

## PRODUKTVARIANTEN

| | 52226 | 52236 | 52246 | 52256 | 52266 | 52276 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe | 3.4 m | 4.5 m | 5.35 m | 6.45 m | 7.3 m | 8.4 m |
| Gerüsthöhe | 2.65 m | 3.75 m | 4.6 m | 5.7 m | 6.55 m | 7.65 m |
| Gewicht | 105.9 kg | 132.5 kg | 168.8 kg | 182.8 kg | 219.1 kg | 233.1 kg |
| Plattformhöhe | 1.4 m | 2.5 m | 3.35 m | 4.45 m | 5.3 m | 6.4 m |
| Transportabmessungen | 2.800 mm × 900 mm × 400 mm | 2.800 mm × 900 mm × 500 mm | 2.800 mm × 900 mm × 600 mm | 2.800 mm × 900 mm × 700 mm | 2.800 mm × 900 mm × 800 mm | 2.800 mm × 900 mm × 900 mm |

| | 52286 | 52296 | 52306 | 52316 | 52326 |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe | 9.25 m | 10.4 m | 11.2 m | 12.35 m | 13.2 m |
| Gerüsthöhe | 8.5 m | 9.65 m | 10.45 m | 11.6 m | 12.45 m |
| Gewicht | 277.8 kg | 291.8 kg | 328.1 kg | 342.1 kg | 378.4 kg |
| Plattformhöhe | 7.25 m | 8.4 m | 9.2 m | 10.35 m | 11.2 m |
| Transportabmessungen | 2.800 mm × 900 mm × 1.000 mm | 2.800 mm × 900 mm × 1.100 mm | 2.800 mm × 900 mm × 1.200 mm | 2.800 mm × 900 mm × 1.300 mm | 2.800 mm × 900 mm × 1.400 mm |

## ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

**ERSATZTEILE** 1



**Federclip für Gerüste**
Artikel-Nr. 800172

**ZARGES GMBH**
Oberdorf 1
CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00
Fax: +41 (0) 52 682 06 04
schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-de
Stand 11.11.2026
Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.