



MultiTower S-PLUS 2T, 1,80

m

Maximale Arbeitsfläche, sicherer und schnellerer Aufbau durch vorlaufendes Geländer, geringen Plattformabstand und weniger Einzelteile.

Produktbeschreibung

- Maximale Arbeitsfläche, sicherer und schnellerer Aufbau durch vorlaufendes Geländer, geringen Plattformabstand und weniger Einzelteile.
- Sicherer und schnellerer Auf- und Abbau durch vorlaufendes Geländer (anstelle Geländer und Diagonalstreben) und Plattformen im 2 m-Abstand.
- Gerüstbreite: 1,35 m; Gerüstlänge: 1,80 m.
- Arbeitshöhen von 3,40 m bis max. 13,20 m mit Serienteilen ausbaubar.
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach DIN EN 1004-1.
- Standardmäßige Rollen: spindelbare 200 mm-Lenkrollen (Bestell-Nr. 42917) für millimetergenauen Höhenausgleich.



Hinweise und Besonderheiten

Durch Hinzufügen der relevanten S-PLUS-Einzelteile kann der sicherere Aufbau auch für standardmäßige Fahrgerüste mit Auslegern nachgerüstet werden.

Produkteigenschaften

Garantie

10 Jahre



Gerüstbreite	1.35 m
Gerüstkategorie	3 (= 200 kg/m ²)
Gerüstlänge	1.8 m
Holmdurchmesser	50 mm
Klauenart	automatisch
Normen	EN 1004-1
Plattförmbreite	1.2 m
Plattförmgröße	1,2m × 1,8m
Plattförmlänge	1.8 m
Rollen spindelbar	Ja
Rollendurchmesser	200 mm
Sprossendurchmesser	50 mm

Produktvarianten

	52425	52435	52445	52455	52465	52475
Arbeitshöhe	3.4 m	4.5 m	5.35 m	6.45 m	7.3 m	8.4 m
Gerüsthöhe	2.65 m	3.75 m	4.6 m	5.7 m	6.55 m	7.65 m
Gewicht	105.6 kg	140.7 kg	190.5 kg	197.1 kg	242.5 kg	248.5 kg
Plattförmhöhe	1.4 m	2.5 m	3.35 m	4.45 m	5.3 m	6.4 m
Transportabmessungen	2.100 mm × 1.500 mm × 400 mm	2.100 mm × 1.500 mm × 500 mm	2.100 mm × 1.500 mm × 600 mm	2.100 mm × 1.500 mm × 700 mm	2.100 mm × 1.500 mm × 800 mm	2.100 mm × 1.500 mm × 900 mm



	52485	52495	52505	52515	52525
Arbeitshöhe	9.25 m	10.4 m	11.2 m	12.35 m	13.2 m
Gerüsthöhe	8.5 m	9.65 m	10.45 m	11.6 m	12.45 m
Gewicht	293.9 kg	300.5 kg	345.9 kg	352.5 kg	397.9 kg
Plattformhöhe	7.25 m	8.4 m	9.2 m	10.35 m	11.2 m
Transportabmessungen	2.100 mm × 1.500 mm × 1.000 mm	2.100 mm × 1.500 mm × 1.100 mm	2.100 mm × 1.500 mm × 1.200 mm	2.100 mm × 1.500 mm × 1.300 mm	2.100 mm × 1.500 mm × 1.400 mm

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-de

Stand 29.6.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.