



MultiTower S-PLUS 2T, 1,80

m

Maximale Arbeitsfläche, sicherer und schnellerer Aufbau durch vorlaufendes Geländer, geringen Plattformabstand und weniger Einzelteile.

Produktbeschreibung

- Maximale Arbeitsfläche, sicherer und schnellerer Aufbau durch vorlaufendes Geländer, geringen Plattformabstand und weniger Einzelteile.
- Sicherer und schnellerer Auf- und Abbau durch vorlaufendes Geländer (anstelle Geländer und Diagonalstreben) und Plattformen im 2 m-Abstand.
- Gerüstbreite: 1,35 m; Gerüstlänge: 1,80 m.
- Arbeitshöhen von 3,40 m bis max. 13,20 m mit Serienteilen ausbaubar.
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach DIN EN 1004-1.
- Standardmäßige Rollen: spindelbare 200 mm-Lenkrollen (Bestell-Nr. 42917) für millimetergenauen Höhenausgleich.



Hinweise und Besonderheiten

Durch Hinzufügen der relevanten S-PLUS-Einzelteile kann der sicherere Aufbau auch für standardmäßige Fahrgerüste mit Auslegern nachgerüstet werden.

Produkteigenschaften



Garantie	Gerüstbreite	Gerüstklasse	Gerüsthöhe	Holmdurchmesser
10 Jahre	1.35 m	3 (= 200 kg/m²)	1.8 m	50 mm
Klauenart	Normen	Plattformbreite	Plattformgröße	Plattformlänge
automatisch	EN 1004-1	1.2 m	1,2m × 1,8m	1.8 m
Rollen spindelbar	Rollendurchmesser	Sprossendurchmesser		
Ja	200 mm	50 mm		

Produktvarianten

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
52425	52435	52445
Arbeitshöhe	Arbeitshöhe	Arbeitshöhe
3.4 m	4.5 m	5.35 m
Gerüsthöhe	Gerüsthöhe	Gerüsthöhe
2.65 m	3.75 m	4.6 m
Gewicht	Gewicht	Gewicht
105.6 kg	140.7 kg	190.5 kg
Plattformhöhe	Plattformhöhe	Plattformhöhe
1.4 m	2.5 m	3.35 m
Transportabmessungen	Transportabmessungen	Transportabmessungen
2.100 mm × 1.500 mm × 400 mm	2.100 mm × 1.500 mm × 500 mm	2.100 mm × 1.500 mm × 600 mm
Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
52455	52465	52475
Arbeitshöhe	Arbeitshöhe	Arbeitshöhe
6.45 m	7.3 m	8.4 m



Gerüsthöhe 5.7 m	Gerüsthöhe 6.55 m	Gerüsthöhe 7.65 m
Gewicht 197.1 kg	Gewicht 242.5 kg	Gewicht 248.5 kg
Plattformhöhe 4.45 m	Plattformhöhe 5.3 m	Plattformhöhe 6.4 m
Transportabmessungen 2.100 mm × 1.500 mm × 700 mm	Transportabmessungen 2.100 mm × 1.500 mm × 800 mm	Transportabmessungen 2.100 mm × 1.500 mm × 900 mm
Artikel-Nr. 52485	Artikel-Nr. 52495	Artikel-Nr. 52505
Arbeitshöhe 9.25 m	Arbeitshöhe 10.4 m	Arbeitshöhe 11.2 m
Gerüsthöhe 8.5 m	Gerüsthöhe 9.65 m	Gerüsthöhe 10.45 m
Gewicht 293.9 kg	Gewicht 300.5 kg	Gewicht 345.9 kg
Plattformhöhe 7.25 m	Plattformhöhe 8.4 m	Plattformhöhe 9.2 m
Transportabmessungen 2.100 mm × 1.500 mm × 1.000 mm	Transportabmessungen 2.100 mm × 1.500 mm × 1.100 mm	Transportabmessungen 2.100 mm × 1.500 mm × 1.200 mm
Artikel-Nr. 52515	Artikel-Nr. 52525	
Arbeitshöhe 12.35 m	Arbeitshöhe 13.2 m	
Gerüsthöhe	Gerüsthöhe	



11.6 m	12.45 m
Gewicht	Gewicht
352.5 kg	397.9 kg
Plattformhöhe	Plattformhöhe
10.35 m	11.2 m
Transportabmessungen	Transportabmessungen
2.100 mm × 1.500 mm × 1.300 mm	2.100 mm × 1.500 mm × 1.400 mm