



# MultiTower S-PLUS 2T, 2,50

#### m

Maximale Arbeitsfläche, sicherer und schnellerer Aufbau durch vorlaufendes Geländer, geringen Plattformabstand und weniger Einzelteile.

### Produktbeschreibung

- Maximale Arbeitsfläche, sicherer und schnellerer Aufbau durch vorlaufendes Geländer, geringen Plattformabstand und weniger Einzelteile.
- Sicherer und schnellerer Auf- und Abbau durch vorlaufendes Geländer (anstelle Geländer und Diagonalstreben) und Plattformen im 2 m-Abstand.
- Gerüstbreite: 1,35 m; Gerüstlänge: 2,50 m.
- Arbeitshöhen von 3,40 m bis max. 13,20 m mit Serienteilen ausbaubar.
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach DIN
   EN 1004-1.
- Standardmäßige Rollen: spindelbare 200 mm-Lenkrollen (Bestell-Nr. 42917) für millimetergenauen Höhenausgleich.

### Hinweise und Besonderheiten


Durch Hinzufügen der relevanten S-PLUS-Einzelteile kann der sicherere Aufbau auch für standardmäßige Fahrgerüste mit Auslegern nachgerüstet werden.

## Produkteigenschaften













| Garantie                  | Gerüstbreite              | Gerüstklasse                | Gerüstlänge          | Holmdurchmesser   |
|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------|
| 10 Jahre                  | 1.35 m                    | 3 (= 200 kg/m²)             | 2.5 m                | 50 mm             |
| Klauenart<br>automatisch  | Plattformbreite  1.2 m    | Plattformgröße  1,2m × 2,5m | Plattformlänge 2.5 m | Rollen spindelbar |
| Rollendurchmesser  200 mm | Sprossendurchmesser 50 mm |                             |                      |                   |

# Produktvarianten

| Artikel-Nr. 52426                                 | Artikel-Nr. 52436                                 | Artikel-Nr. 52446                                 |
|---|---|---|
| Arbeitshöhe  3.4 m                                | Arbeitshöhe 4.5 m                                 | Arbeitshöhe 5.35 m                                |
| Gerüsthöhe  2.65 m                                | Gerüsthöhe  3.75 m                                | Gerüsthöhe 4.6 m                                  |
| Gewicht 124 kg                                    | Gewicht 161.8 kg                                  | Gewicht 218.4 kg                                  |
| Plattformhöhe  1.4 m                              | Plattformhöhe  2.5 m                              | Plattformhöhe 3.35 m                              |
| Transportabmessungen 2.800 mm × 1.500 mm × 400 mm | Transportabmessungen 2.800 mm × 1.500 mm × 500 mm | Transportabmessungen 2.800 mm × 1.500 mm × 600 mm |
| Artikel-Nr. 52456                                 | Artikel-Nr. 52466                                 | Artikel-Nr. 52476                                 |
| Arbeitshöhe 6.45 m                                | Arbeitshöhe 7.3 m                                 | Arbeitshöhe  8.4 m                                |



# Weitere Informationen zum Produkt, Zubehör und Ersatzteilen: https://www.zarges.com/ch-de/produkte/multitower-s-plus-2t-250-m



| Gerüsthöhe 5.7 m                                    | Gerüsthöhe  6.55 m                                  | Gerüsthöhe 7.65 m                                   |
|---|---|---|
| Gewicht 236.2 kg                                    | Gewicht <b>292.8 kg</b>                             | Gewicht 319 kg                                      |
| Plattformhöhe 4.45 m                                | Plattformhöhe 5.3 m                                 | Plattformhöhe 6.4 m                                 |
| Transportabmessungen  2.800 mm × 1.500 mm × 700 mm  | Transportabmessungen 2.800 mm × 1.500 mm × 800 mm   | Transportabmessungen  2.800 mm × 1.500 mm × 900 mm  |
| Artikel-Nr. 52486                                   | Artikel-Nr. 52496                                   | Artikel-Nr. 52506                                   |
| Arbeitshöhe  9.25 m                                 | Arbeitshöhe  10.4 m                                 | Arbeitshöhe 11.2 m                                  |
| Gerüsthöhe 8.5 m                                    | Gerüsthöhe  9.65 m                                  | Gerüsthöhe 10.45 m                                  |
| Gewicht <b>375.6 kg</b>                             | Gewicht 393.4 kg                                    | Gewicht 450 kg                                      |
| Plattformhöhe 7.25 m                                | Plattformhöhe 8.4 m                                 | Plattformhöhe  9.2 m                                |
| Transportabmessungen 2.800 mm × 1.500 mm × 1.000 mm | Transportabmessungen 2.800 mm × 1.500 mm × 1.100 mm | Transportabmessungen 2.800 mm × 1.500 mm × 1.200 mm |
| Artikel-Nr. 52516                                   | Artikel-Nr. 52526                                   |   |
| Arbeitshöhe  12.35 m                                | Arbeitshöhe  13.2 m                                 |   |
| Gerüsthöhe  | Gerüsthöhe  |   |







| 11.6 m  | 12.45 m   |
|---|---|
| Gewicht 467.8 kg                                    | Gewicht 524.4 kg                                    |
| Plattformhöhe  10.35 m                              | Plattformhöhe 11.2 m                                |
| Transportabmessungen 2.800 mm × 1.500 mm × 1.300 mm | Transportabmessungen 2.800 mm × 1.500 mm × 1.400 mm |