DATENBLATT

# CompactMaster S-PLUS 1T

Der Klappgerüst-Renner ab sofort mit sicherem und schnellen Aufbau durch vorlaufendes Geländer und zwei Meter Plattformabstand.

## PRODUKTBESCHREIBUNG

- Der Klappgerüst-Renner ab sofort mit sicherem und schnellen Aufbau durch vorlaufendes Geländer und zwei Meter Plattformabstand.
- Grundmodul zum Klappen für den schnellen Auf- und Abbau.
- Gerüstbreite: 0,85 m (bis Außenkante Scharnier Klappeinheit); Gerüstlänge: 1,80 m.
- Arbeitshöhen von 3,75 m bis max. 13,55 m mit Serienteilen ausbaubar.
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach DIN EN 1004-1.
- Standardmäßige Rollen: spindelbare 150 mm-Lenkrollen (Bestell-Nr. 42755) für millimetergenauen Höhenausgleich.











## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Garantie | 10 Jahre |
| Gerüstbreite | 0.85 m |
| Gerüstklasse | 3 (= 200 kg/m²) |
| Gerüstlänge | 1.8 m |
| Holmdurchmesser | 50 mm |

| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Klauenart | automatisch |
| Plattformbreite | 0.6 m |
| Plattformgröße | 0,6m × 1,8m |
| Plattformlänge | 1.8 m |
| Sprossendurchmesser | 50 mm |

## PRODUKTVARIANTEN

| | 53300 | 53099 | 53121 | 53131 | 53141 | 53151 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe | 2.95 m | 3.75 m | 4.6 m | 5.7 m | 6.55 m | 7.65 m |
| Gerüsthöhe | 1.65 m | 3 m | 3.85 m | 4.95 m | 5.8 m | 6.9 m |
| Gewicht | 35.8 kg | 105.8 kg | 123.6 kg | 147.8 kg | 165.6 kg | 189.8 kg |
| Normen | – | EN 1004-1 | EN 1004-1 | EN 1004-1 | EN 1004-1 | EN 1004-1 |
| Plattformhöhe | 0.95 m | 1.75 m | 2.6 m | 3.7 m | 4.55 m | 5.65 m |
| Rollen spindelbar | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Rollendurchmesser | 125 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
| Transportabmessungen | 1.900 mm × ca. 950 mm × ca. 480 mm | 0 mm0 mm0 mm | 0 mm0 mm0 mm | 0 mm0 mm0 mm | 0 mm0 mm0 mm | 0 mm0 mm0 mm |

| | 53161 | 53171 | 53181 | 53191 | 53101 | 53111 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe | 8.5 m | 9.6 m | 10.45 m | 11.6 m | 12.4 m | 13.55 m |
| Gerüsthöhe | 7.75 m | 8.9 m | 9.7 m | 10.85 m | 11.7 m | 12.8 m |
| Gewicht | 216 kg | 231.8 kg | 249.6 kg | 273.8 kg | 291.6 kg | 315.8 kg |
| Normen | EN 1004-1 | EN 1004-1 | EN 1004-1 | EN 1004-1 | EN 1004-1 | EN 1004-1 |

| | 53161 | 53171 | 53181 | 53191 | 53101 | 53111 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plattformhöhe | 6.5 m | 7.6 m | 8.4 m | 9.6 m | 10.4 m | 11.55 m |
| Rollen spindelbar | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Rollendurchmesser | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
| Transportabmessungen | 0 mm0 mm0 mm | 0 mm0 mm0 mm | 0 mm0 mm0 mm | 0 mm0 mm0 mm | 0 mm0 mm0 mm | 0 mm0 mm0 mm |

## ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

### ERSATZTEILE 2



**Automatik-Stahl-Scharnier**
Artikel-Nr. 820688



**Federclip für Gerüste**
Artikel-Nr. 800172

**ZARGES GMBH**
Oberdorf 1
CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00
Fax: +41 (0) 52 682 06 04
schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-de
Stand 12.11.2026
Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.