



CompactMaster S-PLUS 1T

Der Klappgerüst-Renner ab sofort mit sicherem und schnellen Aufbau durch vorlaufendes Geländer und zwei Meter Plattformabstand.

Produktbeschreibung

- Der Klappgerüst-Renner ab sofort mit sicherem und schnellen Aufbau durch vorlaufendes Geländer und zwei Meter Plattformabstand.
- Grundmodul zum Klappen für den schnellen Auf- und Abbau.
- Gerüstbreite: 0,85 m (bis Außenkante Scharnier Klappeinheit); Gerüstlänge: 1,80 m.
- Arbeitshöhen von 3,75 m bis max. 13,55 m mit Serienteilen ausbaubar.
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach DIN EN 1004-1.
- Standardmäßige Rollen: spindelbare 150 mm-Lenkrollen (Bestell-Nr. 42755) für millimetergenauen Höhenausgleich.



Produkteigenschaften

Garantie	10 Jahre
Gerüstbreite	0.85 m
Gerüstklasse	3 (= 200 kg/m ²)
Gerüstlänge	1.8 m
Holmdurchmesser	50 mm
Klauenart	automatisch



Plattformbreite	0.6 m
Plattformgröße	0,6m × 1,8m
Plattformlänge	1.8 m
Sprossendurchmesser	50 mm

Produktvarianten

	53300	53099	53121	53131	53141	53151
Arbeitshöhe	2.95 m	3.75 m	4.6 m	5.7 m	6.55 m	7.65 m
Gerüsthöhe	1.65 m	3 m	3.85 m	4.95 m	5.8 m	6.9 m
Gewicht	35.8 kg	105.8 kg	123.6 kg	147.8 kg	165.6 kg	189.8 kg
Normen	–	EN 1004-1	EN 1004-1	EN 1004-1	EN 1004-1	EN 1004-1
Plattformhöhe	0.95 m	1.75 m	2.6 m	3.7 m	4.55 m	5.65 m
Rollen spindelbar	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Rollendurchmesser	125 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm
Transportabmessungen	1.900 mm × ca. 950 mm × ca. 480 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm

	53161	53171	53181	53191	53101	53111
Arbeitshöhe	8.5 m	9.6 m	10.45 m	11.6 m	12.4 m	13.55 m
Gerüsthöhe	7.75 m	8.9 m	9.7 m	10.85 m	11.7 m	12.8 m
Gewicht	216 kg	231.8 kg	249.6 kg	273.8 kg	291.6 kg	315.8 kg
Normen	EN 1004-1	EN 1004-1	EN 1004-1	EN 1004-1	EN 1004-1	EN 1004-1
Plattformhöhe	6.5 m	7.6 m	8.4 m	9.6 m	10.4 m	11.55 m
Rollen spindelbar	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Rollendurchmesser	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm
Transportabmessungen	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm



ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-de

Stand 29.6.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.