



Seventec L

Die tiefen Stufen und die 7-Punkte-Stufen-Holm-Verbindung sorgen für hohen Komfort, sicheren Stand sowie extrem hohe Stabilität.

Produktbeschreibung

- Die tiefen Stufen und die 7-Punkte-Stufen-Holm-Verbindung sorgen für hohen Komfort, sicheren Stand sowie extrem hohe Stabilität.
- Grifffreundliche, glatte Holmaußenseite.
- 85 mm tiefe Stufen mit Antirutschriffelung für sicheren Stand.
- Äußere Breite: 400 mm.
- Besonders leicht und damit bequem zu tragen.
- 7-Punkt-Stufen-Holm-Verbindung mit Auflagesteg in der Stufenmitte.
- Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
- Lichte Weite: 360 mm.

Hinweise und Besonderheiten

Bestell-Nr. 40384 nach DIN EN 131-1 mit Quertraverse. Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

Belastung max. 150 kg	Beschichtung natur	Garantie 10 Jahre	Holmhöhe 87 mm	Material Aluminium
Normen EN 131	Sprossen-/Stufen- Holm-Verbindung	Sprossen-/ Stufenabstand senkrecht	Sprossen-/Stufenart geriffelt	Stufentiefe 85 mm











Produktvarianten

Artikel-Nr. 40378	Artikel-Nr. 40380	Artikel-Nr. 40382
Arbeitshöhe 3.05 m	Arbeitshöhe 3.45 m	Arbeitshöhe 3.9 m
Gewicht 5.8 kg	Gewicht 7.2 kg	Gewicht 8.5 kg
Leiterlänge 2.08 m	Leiterlänge 2.54 m	Leiterlänge 2.99 m
Stufenanzahl 8	Stufenanzahl 10	Stufenanzahl 12
Transportabmessungen 2.090 mm × 400 mm × 90 mm	Transportabmessungen 2.550 mm × 400 mm × 90 mm	Transportabmessungen 3.010 mm × 400 mm × 90 mm

Artikel-Nr.
40384

Arbeitshöhe
4.35 m

Breite Quertraverse
0.8 m

Gewicht
11.4 kg







Leiterlänge

3.42 m

Stufenanzahl

14

Transportabmessungen

3.470 mm × 400 mm × 90 mm