



# Stella L

Die flexible Lösung für vielfältigen Einsatz:

komfortabler Aufstieg und sicherer Stand dank extra breiter Leiter.

## Produktbeschreibung

- Die flexible Lösung für vielfältigen Einsatz:  
komfortabler Aufstieg und sicherer Stand dank extra breiter Leiter.
- Sehr leicht und zugleich äußerst stabil.
- Auch als Regalleiter erhältlich.
- Sprossentiefe 30 mm.
- Äußere Breite: 490 mm.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.



## Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

## Produkteigenschaften

| Belastung  | Beschichtung                      | Garantie                                | Material                   | Normen                                  |
|--|-----------------------------------|---|----------------------------|---|
| <b>max. 150 kg</b>                                   | <b>natur</b>                      | <b>10 Jahre</b>                         | <b>Aluminium</b>           | <b>EN 131 professional</b>              |
| Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung<br><b>gebördelt</b> | Sprossen-/Stufenabstand senkrecht | Sprossen-/Stufenart<br><b>geriffelt</b> | Stuentiefe<br><b>30 mm</b> | certification-mark-pf<br><b>TÜV-SÜD</b> |


**270 mm**

## Produktvarianten

|                                      |                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Artikel-Nr.                          | Artikel-Nr.                          | Artikel-Nr.                          |
| <b>41511</b>                         | <b>41512</b>                         | <b>41513</b>                         |
| Arbeitshöhe                          | Arbeitshöhe                          | Arbeitshöhe                          |
| <b>2.8 m</b>                         | <b>3.35 m</b>                        | <b>3.9 m</b>                         |
| Gewicht                              | Gewicht                              | Breite Quertraverse                  |
| <b>3.7 kg</b>                        | <b>4.7 kg</b>                        | <b>0.8 m</b>                         |
| Holmhöhe                             | Holmhöhe                             | Gewicht                              |
| <b>58 mm</b>                         | <b>58 mm</b>                         | <b>7.2 kg</b>                        |
| Leiterlänge                          | Leiterlänge                          | Holmhöhe                             |
| <b>1.93 m</b>                        | <b>2.49 m</b>                        | <b>58 mm</b>                         |
| Sprossenanzahl                       | Sprossenanzahl                       | Leiterlänge                          |
| <b>6</b>                             | <b>8</b>                             | <b>3.05 m</b>                        |
| Transportabmessungen                 | Transportabmessungen                 | Sprossenanzahl                       |
| <b>1.930 mm × ca. 500 mm × 60 mm</b> | <b>2.480 mm × ca. 500 mm × 60 mm</b> | <b>10</b>                            |
|                                      |                                      | Transportabmessungen                 |
|                                      |                                      | <b>3.040 mm × ca. 500 mm × 60 mm</b> |
| Artikel-Nr.                          | Artikel-Nr.                          | Artikel-Nr.                          |
| <b>41514</b>                         | <b>41515</b>                         | <b>41516</b>                         |
| Arbeitshöhe                          | Arbeitshöhe                          | Arbeitshöhe                          |
| <b>4.4 m</b>                         | <b>4.95 m</b>                        | <b>5.5 m</b>                         |



**ZARGES**

Weitere Informationen zum Produkt, Zubehör und Ersatzteilen:

<https://www.zarges.com/ch-de/produkte/stella-l>



|                                      |                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Breite Quertraverse                  | Breite Quertraverse                  | Breite Quertraverse                  |
| <b>0.89 m</b>                        | <b>0.99 m</b>                        | <b>0.99 m</b>                        |
| Gewicht                              | Gewicht                              | Gewicht                              |
| <b>8.1 kg</b>                        | <b>9.3 kg</b>                        | <b>10.5 kg</b>                       |
| Holmhöhe                             | Holmhöhe                             | Holmhöhe                             |
| <b>58 mm</b>                         | <b>68 mm</b>                         | <b>68 mm</b>                         |
| Leiterlänge                          | Leiterlänge                          | Leiterlänge                          |
| <b>3.61 m</b>                        | <b>4.17 m</b>                        | <b>4.73 m</b>                        |
| Sprossenanzahl                       | Sprossenanzahl                       | Sprossenanzahl                       |
| <b>12</b>                            | <b>14</b>                            | <b>16</b>                            |
| Transportabmessungen                 | Transportabmessungen                 | Transportabmessungen                 |
| <b>3.600 mm x ca. 500 mm x 60 mm</b> | <b>4.160 mm x ca. 500 mm x 65 mm</b> | <b>4.720 mm x ca. 500 mm x 70 mm</b> |
| Artikel-Nr.                          | Artikel-Nr.                          | Artikel-Nr.                          |
| <b>41510</b>                         | <b>41517</b>                         | <b>41518</b>                         |
| Arbeitshöhe                          | Arbeitshöhe                          | Arbeitshöhe                          |
| <b>6.05 m</b>                        | <b>6.6 m</b>                         | <b>7.7 m</b>                         |
| Breite Quertraverse                  | Breite Quertraverse                  | Breite Quertraverse                  |
| <b>1.09 m</b>                        | <b>1.09 m</b>                        | <b>1.2 m</b>                         |
| Gewicht                              | Gewicht                              | Gewicht                              |
| <b>11.9 kg</b>                       | <b>13.2 kg</b>                       | <b>16 kg</b>                         |
| Holmhöhe                             | Holmhöhe                             | Holmhöhe                             |
| <b>73 mm</b>                         | <b>73 mm</b>                         | <b>85 mm</b>                         |
| Leiterlänge                          | Leiterlänge                          | Leiterlänge                          |
| <b>5.29 m</b>                        | <b>5.86 m</b>                        | <b>6.98 m</b>                        |
| Sprossenanzahl                       | Sprossenanzahl                       | Sprossenanzahl                       |



**ZARGES**

Weitere Informationen zum Produkt, Zubehör und Ersatzteilen:

<https://www.zarges.com/ch-de/produkte/stella-l>



**18**

Transportabmessungen

**5.300 mm x ca. 500 mm x 75 mm**

**20**

Transportabmessungen

**5.850 mm x ca. 500 mm x 75 mm**

**24**

Transportabmessungen

**6.980 mm x ca. 500 mm x 85 mm**