



# Alto L

Die kompakte Alternative – sowohl im Hinblick auf die Abmessungen und das Gewicht als auch auf das Preis-Leistungs-Verhältnis.

## Produktbeschreibung

- Die kompakte Alternative – sowohl im Hinblick auf die Abmessungen und das Gewicht als auch auf das Preis-Leistungs-Verhältnis.
- Sehr leicht und zugleich äußerst stabil.
- Sprossentiefe 30 mm.
- Äußere Breite: 350 mm.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.



## Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

## Produkteigenschaften

Belastung <b>max. 150 kg</b>	Beschichtung <b>natur</b>	Garantie <b>10 Jahre</b>	Material <b>Aluminium</b>	Normen <b>EN 131 professional</b>
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung <b>gebördelt</b>	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht <b>270 mm</b>	Sprossen-/Stufenart <b>geriffelt</b>	Stufentiefe <b>30 mm</b>	

## Produktvarianten

Artikel-Nr. <b>41547</b>	Artikel-Nr. <b>41548</b>	Artikel-Nr. <b>41550</b>
Arbeitshöhe	Arbeitshöhe	Arbeitshöhe



<b>3.05 m</b>	<b>3.35 m</b>	<b>3.9 m</b>
Gewicht <b>4 kg</b>	Gewicht <b>4.4 kg</b>	Breite Quertraverse <b>0.79 m</b>
Holmhöhe <b>58 mm</b>	Holmhöhe <b>58 mm</b>	Gewicht <b>6.1 kg</b>
Leiterlänge <b>2.21 m</b>	Leiterlänge <b>2.49 m</b>	Holmhöhe <b>58 mm</b>
Sprossenanzahl <b>7</b>	Sprossenanzahl <b>8</b>	Leiterlänge <b>3.05 m</b>
Transportabmessungen <b>2.210 mm × 350 mm × 60 mm</b>	Transportabmessungen <b>2.490 mm × 350 mm × 60 mm</b>	Sprossenanzahl <b>10</b>
		Transportabmessungen <b>3.050 mm × 350 mm × 60 mm</b>
Artikel-Nr. <b>41552</b>	Artikel-Nr. <b>41554</b>	Artikel-Nr. <b>41556</b>
Arbeitshöhe <b>4.4 m</b>	Arbeitshöhe <b>4.95 m</b>	Arbeitshöhe <b>5.5 m</b>
Breite Quertraverse <b>0.79 m</b>	Breite Quertraverse <b>0.79 m</b>	Breite Quertraverse <b>0.89 m</b>
Gewicht <b>7 kg</b>	Gewicht <b>8 kg</b>	Gewicht <b>9.2 kg</b>
Holmhöhe <b>58 mm</b>	Holmhöhe <b>68 mm</b>	Holmhöhe <b>68 mm</b>
Leiterlänge <b>3.61 m</b>	Leiterlänge <b>4.17 m</b>	Leiterlänge <b>4.73 m</b>
Sprossenanzahl <b>12</b>	Sprossenanzahl <b>14</b>	Sprossenanzahl <b>16</b>



Transportabmessungen <b>3.610 mm × 350 mm × 60 mm</b>	Transportabmessungen <b>4.170 mm × 350 mm × 65 mm</b>	Transportabmessungen <b>4.730 mm × 350 mm × 70 mm</b>
Artikel-Nr. <b>41558</b>	Artikel-Nr. <b>41560</b>	Artikel-Nr. <b>41562</b>
Arbeitshöhe <b>6.05 m</b>	Arbeitshöhe <b>6.6 m</b>	Arbeitshöhe <b>7.15 m</b>
Breite Quertraverse <b>0.89 m</b>	Breite Quertraverse <b>0.99 m</b>	Breite Quertraverse <b>0.99 m</b>
Gewicht <b>10.5 kg</b>	Gewicht <b>11.5 kg</b>	Gewicht <b>13.2 kg</b>
Holmhöhe <b>73 mm</b>	Holmhöhe <b>73 mm</b>	Holmhöhe <b>85 mm</b>
Leiterlänge <b>5.29 m</b>	Leiterlänge <b>5.85 m</b>	Leiterlänge <b>6.41 m</b>
Sprossenanzahl <b>18</b>	Sprossenanzahl <b>20</b>	Sprossenanzahl <b>22</b>
Transportabmessungen <b>5.290 mm × 350 mm × 80 mm</b>	Transportabmessungen <b>5.850 mm × 350 mm × 80 mm</b>	Transportabmessungen <b>6.410 mm × 350 mm × 80 mm</b>
Artikel-Nr. <b>41564</b>		
Arbeitshöhe <b>7.7 m</b>		
Breite Quertraverse <b>1.1 m</b>		
Gewicht <b>14.4 kg</b>		
Holmhöhe		



**85 mm**

Leiterlänge

**6.98 m**

Sprossenanzahl

**24**

Transportabmessungen

**6.970 mm × 350 mm × 90 mm**