



Strato DL

Die kostengünstige Alternative für sicheren Aufstieg und schnellen, flexiblen Einsatz.

Produktbeschreibung

- Die kostengünstige Alternative für sicheren Aufstieg und schnellen, flexiblen Einsatz.
- Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechtem Auftritt in Gebrauchsstellung.
- Äußere Breite: 350 mm.
- Die besondere Sprossenkonstruktion schafft eine breite Auftrittsfläche.
- Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.



Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

Belastung	max. 150 kg
Beschichtung	natur
Garantie	10 Jahre
Material	Aluminium
Normen	EN 131 professional



Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt

Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 265 mm

Sprossen-/Stufenart geriffelt

Stufentiefe 38 mm

Zertifizierung TÜV-SÜD

Produktvarianten

	44808	44810	44812	44814	44816	44818
Arbeitshöhe	3.3 m	3.85 m	4.4 m	4.9 m	5.45 m	6 m
Breite Quertraverse	–	–	0.79 m	0.79 m	0.89 m	0.89 m
Gewicht	4.3 kg	5.3 kg	7.9 kg	9.2 kg	10.1 kg	11.2 kg
Holmhöhe	58 mm	58 mm	68 mm	73 mm	73 mm	73 mm
Leiterlänge	2.42 m	2.98 m	3.54 m	4.11 m	4.67 m	5.23 m
Sprossenanzahl	8	10	12	14	16	18
Transportabmessungen	2.420 mm × 360 mm × 60 mm	2.980 mm × 360 mm × 60 mm	3.540 mm × 360 mm × 70 mm	4.110 mm × 360 mm × 75 mm	4.660 mm × 360 mm × 75 mm	5.220 mm × 360 mm × 75 mm

	44819
Arbeitshöhe	6.55 m
Breite Quertraverse	0.99 m
Gewicht	12.4 kg
Holmhöhe	73 mm
Leiterlänge	5.9 m
Sprossenanzahl	20
Transportabmessungen	5.780 mm × 360 mm × 75 mm



ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-de

Stand 14.4.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.