Strato DL

Die kostengünstige Alternative für sicheren Aufstieg und schnellen, flexiblen Einsatz.

Produktbeschreibung

- Die kostengünstige Alternative für sicheren Aufstieg und schnellen, flexiblen Einsatz.
- Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechtem Auftritt in Gebrauchsstellung.
- Äußere Breite: 350 mm.
- Die besondere Sprossenkonstruktion schafft eine breite Auftrittsfläche.
- Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.

Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

Belastung **max. 150 kg**	Beschichtung **natur**	Garantie **10 Jahre**	Material **Aluminium**	Normen **EN 131 professional**
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung **gebördelt**	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	Sprossen-/Stufenart **geriffelt**	Stufentiefe **38 mm**	

	265 mm		

Produktvarianten

Artikel-Nr. **44808**	Artikel-Nr. **44810**	Artikel-Nr. **44812**
Arbeitshöhe **3.3 m**	Arbeitshöhe **3.85 m**	Arbeitshöhe **4.4 m**
Gewicht **4.3 kg**	Gewicht **5.3 kg**	Breite Quertraverse **0.79 m**
Holmhöhe **58 mm**	Holmhöhe **58 mm**	Gewicht **7.9 kg**
Leiterlänge **2.42 m**	Leiterlänge **2.98 m**	Holmhöhe **68 mm**
Sprossenanzahl **8**	Sprossenanzahl **10**	Leiterlänge **3.54 m**
Transportabmessungen **2.420 mm × 360 mm × 60 mm**	Transportabmessungen **2.980 mm × 360 mm × 60 mm**	Sprossenanzahl **12**
		Transportabmessungen **3.540 mm × 360 mm × 70 mm**

Artikel-Nr. **44814**	Artikel-Nr. **44816**	Artikel-Nr. **44818**
Arbeitshöhe **4.9 m**	Arbeitshöhe **5.45 m**	Arbeitshöhe **6 m**
Breite Quertraverse	Breite Quertraverse	Breite Quertraverse

0.79 m	0.89 m	0.89 m
Gewicht 9.2 kg	Gewicht 10.1 kg	Gewicht 11.2 kg
Holmhöhe 73 mm	Holmhöhe 73 mm	Holmhöhe 73 mm
Leiterlänge 4.11 m	Leiterlänge 4.67 m	Leiterlänge 5.23 m
Sprossenanzahl 14	Sprossenanzahl 16	Sprossenanzahl 18
Transportabmessungen 4.110 mm × 360 mm × 75 mm	Transportabmessungen 4.660 mm × 360 mm × 75 mm	Transportabmessungen 5.220 mm × 360 mm × 75 mm

Artikel-Nr. 44819
Arbeitshöhe 6.55 m
Breite Quertraverse 0.99 m
Gewicht 12.4 kg
Holmhöhe 73 mm
Leiterlänge 5.9 m
Sprossenanzahl 20

Transportabmessungen

5.780 mm × 360 mm × 75 mm