EFA L

Die Sicherheits-Anlegeleiter für den schnellen Einsatz in chemischem oder elektrischem Umfeld.

Produktbeschreibung

- Die Sicherheits-Anlegeleiter für den schnellen Einsatz in chemischem oder elektrischem Umfeld.
- Holme und Sprossen aus glasfaserverstärktem Kunststoff für besonders hohe chemische Beständigkeit.
- Erfüllt die Hochspannungsprüfung für Leitern aus isolierendem Material nach DIN EN 61478 bzw. VDE 0682 Abschnitt 6.5 Kategorie 1/30 KV.
- Geeignet für Arbeiten unter Spannung (1.000 V AC, 1.500 V DC).
- Holme und Sprossen (30 mm x 30 mm) aus glasfaserverstärktem Kunststoff für besonders hohe chemische Beständigkeit.
- Alterungsbeständigkeit nach DIN EN ISO 4892-2.
- Äußere Breite: 420 mm – besonders standsicher.

Hinweise und Besonderheiten

Bestell-Nr. 41255 nach DIN EN 131-1 mit Quertraverse.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

Belastung	Garantie	Material	Normen	Sprossen-/ Stufenabstand senkrecht
max. 150 kg	**10 Jahre**	**GFK**	**EN 131 professional**	

				265 mm
Sprossen-/Stufenart **geriffelt**	Stufentiefe **30 mm**			

Produktvarianten

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
41251	**41253**	**41255**
Arbeitshöhe **2.8 m**	Arbeitshöhe **3.85 m**	Arbeitshöhe **4.95 m**
Gewicht **5.6 kg**	Gewicht **8.6 kg**	Breite Quertraverse **0.9 m**
Holmhöhe **58 mm**	Holmhöhe **58 mm**	Gewicht **12.4 kg**
Leiterlänge **1.92 m**	Leiterlänge **2.993 m**	Holmhöhe **73 mm**
Sprossenanzahl **6**	Sprossenanzahl **10**	Leiterlänge **4.16 m**
Transportabmessungen **1.924 mm × 430 mm × 70 mm**	Transportabmessungen **3.044 mm × 430 mm × 70 mm**	Sprossenanzahl **14**
		Transportabmessungen **4.164 mm × 430 mm × 70 mm**