Comfortstep LH

Die flexible Leiter sorgt für sicheren Aufstieg an Regalen und kann auf die gewünschte Höhe angepasst werden.

Produktbeschreibung

- Die flexible Leiter sorgt für sicheren Aufstieg an Regalen und kann auf die gewünschte Höhe angepasst werden.
- Die Regaleinhängeleitern haben zwei Einhängehaken für die Führungsschiene sowie zusätzliche Haken zum senkrechten Abstellen am Regal.

Hinweise und Besonderheiten

Bitte bei Bestellung das senkrechte Maß vom Boden bis Oberkante Rohrschiene angeben!
Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

Belastung **max. 150 kg**	Beschichtung **eloxiert**	Garantie **10 Jahre**	Material **Aluminium**	Normen **EN 131 professional**
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung **geschraubt**	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht **250 mm**	Sprossen-/Stufenart **gepolsterte Stufenvorderkante**	Stufentiefe **80 mm**	

Produktvarianten

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
41402	41403	41404
Arbeitshöhe	Arbeitshöhe	Arbeitshöhe
2.75 m	3 m	3.25 m
Gewicht	Gewicht	Gewicht
4.5 kg	5.2 kg	5.9 kg
Senkrechte Einhängehöhe	Senkrechte Einhängehöhe	Senkrechte Einhängehöhe
=1,45m-=1,69 m	=1,7m-=1,94 m	=1,95m-=2,19 m
Stufenanzahl	Stufenanzahl	Stufenanzahl
6	7	8
Transportabmessungen	Transportabmessungen	Transportabmessungen
1.660 mm × 380 mm × 100 mm	1.900 mm × 380 mm × 100 mm	2.140 mm × 380 mm × 100 mm
maximale Senkrechte Einhängehöhe	maximale Senkrechte Einhängehöhe	maximale Senkrechte Einhängehöhe
1.69 m	1.94 m	2.19 m
minimale Senkrechte Einhängehöhe	minimale Senkrechte Einhängehöhe	minimale Senkrechte Einhängehöhe
1.45 m	1.7 m	1.95 m

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
41405	41406
Arbeitshöhe	Arbeitshöhe
3.5 m	3.75 m
Gewicht	Gewicht
6.6 kg	7.3 kg
Senkrechte Einhängehöhe	Senkrechte Einhängehöhe
=2,2m-=2,44 m	=2,45m-=2,69 m
Stufenanzahl	Stufenanzahl

9	10
Transportabmessungen **2.380 mm × 380 mm × 140 mm**	Transportabmessungen **2.300 mm × 380 mm × 150 mm**
maximale Senkrechte Einhängehöhe **2.44 m**	maximale Senkrechte Einhängehöhe **2.69 m**
minimale Senkrechte Einhängehöhe **2.2 m**	minimale Senkrechte Einhängehöhe **2.45 m**