



## Saferstep LH

Die flexible Leiter sorgt für sicheren Aufstieg an Regalen und kann auf die gewünschte Höhe angepasst werden.

### Produktbeschreibung

- Die flexible Leiter sorgt für sicheren Aufstieg an Regalen und kann auf die gewünschte Höhe angepasst werden.
- Die Regaleinhängeleitern haben zwei Einhängehaken für die Führungsschiene sowie zusätzliche Haken zum senkrechten Abstellen am Regal.



### Hinweise und Besonderheiten

Bitte bei Bestellung das senkrechte Maß vom Boden bis Oberkante Rohrschiene angeben!  
 Entspricht der Norm EN 131 professional.

### Produkteigenschaften

Belastung <b>max. 150 kg</b>	Beschichtung <b>eloxiert</b>	Garantie <b>10 Jahre</b>	Material <b>Aluminium</b>	Normen <b>EN 131 professional</b>
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung <b>gebördelt</b>	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht <b>265 mm</b>	Sprossen-/Stufenart <b>Safer Step</b>	Stufentiefe <b>80 mm</b>	

### Produktvarianten



Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
<b>1041356</b>	<b>1041358</b>	<b>1041360</b>
Gewicht	Gewicht	Gewicht
<b>7 kg</b>	<b>10.2 kg</b>	<b>11.3 kg</b>
Senkrechte Einhängehöhe  <b>=1,31m-=1,78 m</b>	Senkrechte Einhängehöhe  <b>=1,79m-=2,28 m</b>	Senkrechte Einhängehöhe  <b>=2,29m-=2,82 m</b>
Stufenanzahl	Stufenanzahl	Stufenanzahl
<b>6</b>	<b>8</b>	<b>10</b>
Transportabmessungen  <b>1.940 mm × 423 mm × ca. 120 mm</b>	Transportabmessungen  <b>2.500 mm × 423 mm × ca. 120 mm</b>	Transportabmessungen  <b>3.060 mm × 423 mm × ca. 120 mm</b>
maximale Senkrechte Einhängehöhe  <b>1.78 m</b>	maximale Senkrechte Einhängehöhe  <b>2.28 m</b>	maximale Senkrechte Einhängehöhe  <b>2.82 m</b>
minimale Senkrechte Einhängehöhe  <b>1.31 m</b>	minimale Senkrechte Einhängehöhe  <b>1.79 m</b>	minimale Senkrechte Einhängehöhe  <b>2.29 m</b>

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
<b>1041362</b>	<b>1041364</b>
Gewicht	Gewicht
<b>12.5 kg</b>	<b>13.8 kg</b>
Senkrechte Einhängehöhe  <b>=2,83m-=3,35 m</b>	Senkrechte Einhängehöhe  <b>=3,36m-=3,87 m</b>
Stufenanzahl	Stufenanzahl
<b>12</b>	<b>14</b>
Transportabmessungen  <b>3.620 mm × 423 mm × ca. 120 mm</b>	Transportabmessungen  <b>4.180 mm × 423 mm × ca. 120 mm</b>
maximale Senkrechte Einhängehöhe	maximale Senkrechte Einhängehöhe



**3.35 m**

minimale Senkrechte Einhängehöhe

**2.83 m**

**3.87 m**

minimale Senkrechte Einhängehöhe

**3.36 m**