



Saferstep LH

Die flexible Leiter sorgt für sicheren Aufstieg an Regalen und kann auf die gewünschte Höhe angepasst werden.

Produktbeschreibung

- Die flexible Leiter sorgt für sicheren Aufstieg an Regalen und kann auf die gewünschte Höhe angepasst werden.
- Die Regaleinhängeleitern haben zwei Einhängehaken für die Führungsschiene sowie zusätzliche Haken zum senkrechten Abstellen am Regal.



Hinweise und Besonderheiten

Bitte bei Bestellung das senkrechte Maß vom Boden bis Oberkante Rohrschiene angeben!

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

Belastung	max. 150 kg
Beschichtung	eloxiert
Garantie	10 Jahre
Material	Aluminium
Normen	EN 131 professional
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	265 mm



Sprossen-/Stufenart

Safer Step

Stufentiefe

80 mm

Produktvarianten

	1041356	1041358	1041360	1041362	1041364
Gewicht	7 kg	10.2 kg	11.3 kg	12.5 kg	13.8 kg
Senkrechte Einhängehöhe	=1,31m--=1,78 m	=1,79m--=2,28 m	=2,29m--=2,82 m	=2,83m--=3,35 m	=3,36m--=3,87 m
Stufenanzahl	6	8	10	12	14
Transportabmessungen	1.940 mm × 423 mm × ca. 120 mm	2.500 mm × 423 mm × ca. 120 mm	3.060 mm × 423 mm × ca. 120 mm	3.620 mm × 423 mm × ca. 120 mm	4.180 mm × 423 mm × ca. 120 mm
maximale Senkrechte Einhängehöhe	1.78 m	2.28 m	2.82 m	3.35 m	3.87 m
minimale Senkrechte Einhängehöhe	1.31 m	1.79 m	2.29 m	2.83 m	3.36 m

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-de

Stand 2.4.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.