



# Comfortstep Trec LH

Fürs Hin und Her am Regal: die Lösung mit Laufschiene und Federbremsrollen kann in der Höhe individuell angepasst werden.

## Produktbeschreibung

- Fürs Hin und Her am Regal: die Lösung mit Laufschiene und Federbremsrollen kann in der Höhe individuell angepasst werden.
- Sowohl der fahrbare Leiternkopf als auch die Federbremsrollen unten arretieren die Regalleiter bei Belastung.
- Im Ruhezustand kann die Leiter platzsparend an das Regal gestellt werden.




## Hinweise und Besonderheiten

Bitte bei Bestellung das senkrechte Maß vom Boden bis Oberkante Rohrschiene angeben!

Entspricht der Norm EN 131 professional.


## Produkteigenschaften

Belastung <b>max. 150 kg</b>	Beschichtung <b>eloxiert</b>	Garantie <b>10 Jahre</b>	Material <b>Aluminium</b>	Normen <b>EN 131 professional</b>
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung <b>geschraubt</b>	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht <b>250 mm</b>	Sprossen-/Stufenart <b>gepolsterte Stufenvorderkante</b>	Stufentiefe <b>80 mm</b>	



## Produktvarianten

Artikel-Nr. <b>41412</b>	Artikel-Nr. <b>41413</b>	Artikel-Nr. <b>41414</b>
Arbeitshöhe <b>2.75 m</b>	Arbeitshöhe <b>3 m</b>	Arbeitshöhe <b>3.25 m</b>
Gewicht <b>4.5 kg</b>	Gewicht <b>5.2 kg</b>	Gewicht <b>5.9 kg</b>
Senkrechte Einhängehöhe <b>=1,84m-=2,08 m</b>	Senkrechte Einhängehöhe <b>=2,09m-=2,33 m</b>	Senkrechte Einhängehöhe <b>=2,34m-=2,58 m</b>
Stufenanzahl <b>6</b>	Stufenanzahl <b>7</b>	Stufenanzahl <b>8</b>
Transportabmessungen <b>1.680 mm × 380 mm × 100 mm</b>	Transportabmessungen <b>1.920 mm × 380 mm × 100 mm</b>	Transportabmessungen <b>2.160 mm × 380 mm × 100 mm</b>
maximale Senkrechte Einhängehöhe <b>2.08 m</b>	maximale Senkrechte Einhängehöhe <b>2.33 m</b>	maximale Senkrechte Einhängehöhe <b>2.58 m</b>
minimale Senkrechte Einhängehöhe <b>1.84 m</b>	minimale Senkrechte Einhängehöhe <b>2.09 m</b>	minimale Senkrechte Einhängehöhe <b>2.34 m</b>
Artikel-Nr. <b>41415</b>	Artikel-Nr. <b>41416</b>	
Arbeitshöhe <b>3.5 m</b>	Arbeitshöhe <b>3.75 m</b>	
Gewicht <b>6.6 kg</b>	Gewicht <b>7.6 kg</b>	
Senkrechte Einhängehöhe <b>=2,59m-=2,83 m</b>	Senkrechte Einhängehöhe <b>=2,84m-=3,08 m</b>	



Stufenanzahl	Stufenanzahl
<b>9</b>	<b>10</b>
Transportabmessungen	Transportabmessungen
<b>2.400 mm × 380 mm × 100 mm</b>	<b>2.640 mm × 380 mm × 100 mm</b>
maximale Senkrechte Einhängenhöhe	maximale Senkrechte Einhängenhöhe
<b>2.83 m</b>	<b>3.08 m</b>
minimale Senkrechte Einhängenhöhe	minimale Senkrechte Einhängenhöhe
<b>2.59 m</b>	<b>2.84 m</b>