



Everest 2E

Die komfortable Lösung für Arbeiten in großen Höhen mit maximaler Leiterbreite für bequemen Aufstieg und sicheren Stand.

Produktbeschreibung

- Die komfortable Lösung für Arbeiten in großen Höhen mit maximaler Leiterbreite für bequemen Aufstieg und sicheren Stand.
- Ab Länge 8,30 m Oberleiter mit Laufrollen. Laufrollen mit abriebfester, wandschonender Lauffläche.
- Bequem und präzise von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm höhenverstellbar.
- Beide Leiternteile auch separat als Anlegeleitern einsetzbar bei Bestell-Nr. 40245-40247.
- Hohe Standsicherheit durch besonders breite Unterleiter (490 mm).
- Kunststoff-Gleitschutz und Abhebesicherung.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.



Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

Belastung	max. 150 kg
Beschichtung	natur
Garantie	10 Jahre



Laufrollen	Gummi
Material	Aluminium
Normen	EN 131 professional
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	270 mm
Sprossen-/Stufenart	geriffelt
Stufentiefe	30 mm
Zertifizierung	TÜV-SÜD
äußere Breite der Unterleiter	490 mm

Produktvarianten

	40245	40246	40247	40248	40249	40214
Arbeitshöhe	3.8 m	4.85 m	5.75 m	6.8 m	7.9 m	9 m
Breite Quertraverse	–	0.9 m	1 m	1.1 m	1.2 m	1.2 m
Gewicht	7.6 kg	9.8 kg	13.5 kg	18 kg	19.5 kg	26.2 kg
Holmhöhe	58 mm	68 mm	68 mm	73 mm	85 mm	98 mm
Leiterlänge, ausgefahren	2.95 m	4.07 m	4.96 m	6.09 m	7.21 m	8.33 m
Leiterlänge, eingefahren	1.83 m	2.39 m	3 m	3.56 m	4.07 m	4.7 m
Sprossenanzahl	2 × 6	2 × 8	2 × 10	2 × 12	2 × 14	2 × 16
Transportabmessungen	1.830 mm × 500 mm × 130 mm	2.390 mm × 500 mm × 130 mm	3.000 mm × 500 mm × 140 mm	3.570 mm × 500 mm × 160 mm	4.130 mm × 500 mm × 160 mm	4.690 mm × 500 mm × 180 mm

	40215	40216	40217
Arbeitshöhe	9.75 m	10.85 m	12.75 m
Breite Quertraverse	1.2 m	1.2 m	1.2 m
Gewicht	28.8 kg	33 kg	41.5 kg



	40215	40216	40217
Holmhöhe	98 mm	114 mm	114 mm
Leiterlänge, ausgefahren	9.13 m	10.25 m	12.22 m
Leiterlänge, eingefahren	5.2 m	5.74 m	6.9 m
Sprossenanzahl	2 × 18	2 × 20	2 × 24
Transportabmessungen	5.210 mm × 500 mm × 230 mm	5.770 mm × 500 mm × 230 mm	6.900 mm × 500 mm × 230 mm

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-de

Stand 14.4.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.