DATENBLATT

Everest 2E

Die komfortable Lösung für Arbeiten in großen Höhen mit maximaler Leiterbreite für bequemen Aufstieg und sicheren Stand.







PRODUKTBESCHREIBUNG

- Die komfortable Lösung für Arbeiten in großen Höhen mit maximaler Leiterbreite für bequemen Aufstieg und sicheren Stand.
- Ab Länge 8,30 m Oberleiter mit Laufrollen. Laufrollen mit abriebfester, wandschonender Lauffläche.
- Bequem und präzise von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm höhenverstellbar.
- Beide Leiternteile auch separat als Anlegeleitern einsetzbar bei Bestell-Nr. 40245-40247.
- Hohe Standsicherheit durch besonders breite Unterleiter (490 mm).
- Kunststoff-Gleitschutz und Abhebesicherung.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.

HINWEISE UND BESONDERHEITEN

Entspricht der Norm EN 131 professional.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Eigenschaft	Wert
Belastung	max. 150 kg
Beschichtung	natur
Garantie	10 Jahre

Eigenschaft	Wert
Material	Aluminium
Normen	EN 131 professional
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	270 mm
Sprossen-/Stufenart	geriffelt
Stufentiefe	30 mm
Zertifizierung	TÜV-SÜD
äußere Breite der Unterleiter	490 mm

PRODUKTVARIANTEN

	40245	40246	40247	40248	40249	40214
Arbeitshöhe	3.8 m	4.85 m	5.75 m	6.8 m	7.9 m	9 m
Breite Quertraverse	–	0.9 m	1 m	1.1 m	1.2 m	1.2 m
Gewicht	7.6 kg	9.8 kg	13.5 kg	18 kg	19.5 kg	26.2 kg
Holmhöhe	58 mm	68 mm	68 mm	73 mm	85 mm	98 mm
Laufrollen	–	–	–	–	–	Gummi
Leiterlänge, ausgefahren	2.95 m	4.07 m	4.96 m	6.09 m	7.21 m	8.33 m
Leiterlänge, eingefahren	1.83 m	2.39 m	3 m	3.56 m	4.07 m	4.7 m
Sprossenanzahl	2 × 6	2 × 8	2 × 10	2 × 12	2 × 14	2 × 16
Transportabmessungen	1.830 mm × 500 mm × 130 mm	2.390 mm × 500 mm × 130 mm	3.000 mm × 500 mm × 140 mm	3.570 mm × 500 mm × 160 mm	4.130 mm × 500 mm × 160 mm	4.690 mm × 500 mm × 180 mm

	40215	40216	40217
Arbeitshöhe	9.75 m	10.85 m	12.75 m
Breite Quertraverse	1.2 m	1.2 m	1.2 m
Gewicht	28.8 kg	33 kg	41.5 kg
Holmhöhe	98 mm	114 mm	114 mm
Laufrollen	Gummi	Gummi	Gummi
Leiterlänge, ausgefahren	9.13 m	10.25 m	12.22 m
Leiterlänge, eingefahren	5.2 m	5.74 m	6.9 m
Sprossenanzahl	2 × 18	2 × 20	2 × 24
Transportabmessungen	5.210 mm × 500 mm × 230 mm	5.770 mm × 500 mm × 230 mm	6.900 mm × 500 mm × 230 mm

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

ZUBEHÖR 23

Ausstiegsholm, einschiebbar, für mehrteilige Leitern
Artikel-Nr. 40254 · 40255



Dachrinnen-Fixierung
Artikel-Nr. 40999



Diebstahlschutz
Artikel-Nr. 8210



Eimerhaken
Artikel-Nr. 40115



Einhängehaken
Artikel-Nr. 40058 · 40059



Einhängeplattform
Artikel-Nr. 40450



Erdspitzen
Artikel-Nr. 40939



Haken für Sprossen-, Stufen- und Breitsprossenleitern
Artikel-Nr. 40242 · 40243 · 40244



Holmverlängerung
Artikel-Nr. 40922



Holmverlängerung für Quertraversen
Artikel-Nr. 41989



Kopffahrwerk
Artikel-Nr. 8110



Leiterhalter, abschließbar
Artikel-Nr. 40998



Mastfahrwerk
Artikel-Nr. 8505



Quertraverse für nachträglichen Anbau
Artikel-Nr. 41348 · 41400



Schwenkfuß mit Gummiauflage 100 x 55 mm
Artikel-Nr. 40997



Schwenkfuß mit Gummiauflage 125 x 50 mm
Artikel-Nr. 40226



Spezialhaken für Sprossen-, Stufen- und Breitsprossenleitern
Artikel-Nr. 821700 · 821701 · 821702 · +1



Spezialhaken für Sprossen-, Stufen- und Breitsprossenleitern
Artikel-Nr. 821704 · 821705 · 821706



Wandabstandshalter mit Werkzeugablage
Artikel-Nr. 40100



Wandabstützung / Fußverbreiterung
Artikel-Nr. 40250



Werkzeug-Einhängebox
Artikel-Nr. 40920



Werkzeugtasche
Artikel-Nr. 40300



Zurrband
Artikel-Nr. 40960

ERSATZTEILE 13



Abhebesicherung
Artikel-Nr. 821382



Aufkleber Benutzerhinweise
Artikel-Nr. 800604



Außenschuh
Artikel-Nr. 824243



Außenschuh, elektrisch ableitfähig
Artikel-Nr. 824475 · 824283



Führungsbeschlag
Artikel-Nr. 826250 · 826297 · 826260 · +3



Innenschuh
Artikel-Nr. 824350 · 824302 · 824352 · +3



Innenschuh, elektrisch ableitfähig
Artikel-Nr. 824321 · 824322 · 824323 · +1



Laufrolle
Artikel-Nr. 826082



Laufrollenachse
Artikel-Nr. 823336 · 823256



Neigungswinkelanzeiger
Artikel-Nr. 824369



Quertraverse
Artikel-Nr. 823475 · 823981



Sprossengleitstück
Artikel-Nr. 824732



Steckbeschlag
Artikel-Nr. 826148 · 826040

ZARGES GMBH
Oberdorf 1
CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00
Fax: +41 (0) 52 682 06 04
schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-de
Stand 26.11.2026
Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.