Everest 2DE

Sicher, flexibel und für große Höhen mit ausgezeichnetem Preis-Leistungs-Verhältnis.

Produktbeschreibung

- Sicher, flexibel und für große Höhen mit ausgezeichnetem Preis-Leistungs-Verhältnis.
- Bequem und präzise von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm höhenverstellbar.
- Beide Leiternteile auch separat als Anlegeleitern einsetzbar bei Bestell-Nr. 44834 und 44820.
- Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechtem Auftritt in Gebrauchsstellung.
- Äußere Breite der Unterleiter: 420 mm.
- Formschlüssige Führungsbeschläge aus Alu-Strangpressprofil.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.

Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

Belastung **max. 150 kg**	Beschichtung **natur**	Garantie **10 Jahre**	Material **Aluminium**	Normen **EN 131 professional**
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung **gebördelt**	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	Sprossen-/Stufenart **geriffelt**	Stufentiefe **38 mm**	certification-mark-pf **TÜV-SÜD**

	265 mm			

äußere Breite der Unterleiter 420 mm

Produktvarianten

Artikel-Nr. 44834	Artikel-Nr. 44820	Artikel-Nr. 44822
Arbeitshöhe 4.6 m	Arbeitshöhe 5.65 m	Arbeitshöhe 6.8 m
Breite Quertraverse 0.8 m	Breite Quertraverse 0.9 m	Breite Quertraverse 1 m
Gewicht 9.3 kg	Gewicht 11.3 kg	Gewicht 15.4 kg
Holmhöhe 58 mm	Holmhöhe 68 mm	Holmhöhe 68 mm
Leiterlänge, ausgefahren 3.8 m	Leiterlänge, ausgefahren 4.93 m	Leiterlänge, ausgefahren 6.05 m
Leiterlänge, eingefahren 2.42 m	Leiterlänge, eingefahren 2.98 m	Leiterlänge, eingefahren 3.54 m
Sprossenanzahl 2 × 8	Sprossenanzahl 2 × 10	Sprossenanzahl 2 × 12
Transportabmessungen 2.420 mm × 420 mm × 115 mm	Transportabmessungen 2.980 mm × 430 mm × 120 mm	Transportabmessungen 3.540 mm × 430 mm × 135 mm
Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.

44824	44826	44828
Arbeitshöhe	Arbeitshöhe	Arbeitshöhe
7.85 m	**8.7 m**	**9.8 m**
Breite Quertraverse	Breite Quertraverse	Breite Quertraverse
1.1 m	**1.2 m**	**1.2 m**
Gewicht	Gewicht	Gewicht
17.8 kg	**21.5 kg**	**23.9 kg**
Holmhöhe	Holmhöhe	Holmhöhe
85 mm	**85 mm**	**85 mm**
Leiterlänge, ausgefahren	Leiterlänge, ausgefahren	Leiterlänge, ausgefahren
7.17 m	**8.29 m**	**9.17 m**
Leiterlänge, eingefahren	Leiterlänge, eingefahren	Leiterlänge, eingefahren
4.1 m	**4.66 m**	**5.23 m**
Sprossenanzahl	Sprossenanzahl	Sprossenanzahl
2 × 14	**2 × 16**	**2 × 18**
Transportabmessungen	Transportabmessungen	Transportabmessungen
4.100 mm × 430 mm × 135 mm	**4.660 mm × 430 mm × 145 mm**	**5.230 mm × 430 mm × 145 mm**