



## Skyline 2E

Die einfache und komfortable Höhenregulierung in der Vertikalen ist optimal für den Einsatz als Zugang zu großen Höhen.

### Produktbeschreibung

- Die einfache und komfortable Höhenregulierung in der Vertikalen ist optimal für den Einsatz als Zugang zu großen Höhen.
- Besonders einfache und bequeme Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm durch Kunststoffseil und Rolle.
- Sichere Arretierung durch automatisch wirkende Einfallhaken.
- Oberleiter mit Laufrollen ausgestattet.
- Laufrollen mit abriebfester, wandschonender Lauffläche.
- Hohe Standsicherheit durch besonders breite Unterleiter (490 mm).
- Sichere Arretierung durch automatische Einfallhaken.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.



### Hinweise und Besonderheiten

Bequem von Sprosse zu Sprosse höhenverstellbar, mit wandschonenden Laufrollen.



Entspricht der Norm EN 131 professional.

## Produkteigenschaften

Belastung <b>max. 150 kg</b>	Beschichtung <b>natur</b>	Breite Quertraverse <b>1.2 m</b>	Garantie <b>10 Jahre</b>	Laufrollen <b>Gummi</b>
Material <b>Aluminium</b>	Normen <b>EN 131 professional</b>	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung <b>gebördelt</b>	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht <b>270 mm</b>	Sprossen-/Stufenart <b>geriffelt</b>
Stufentiefe <b>30 mm</b>	certification-mark-pf <b>TÜV-SÜD</b>	äußere Breite der Unterleiter <b>490 mm</b>		

## Produktvarianten

Artikel-Nr. <b>40206</b>	Artikel-Nr. <b>40207</b>	Artikel-Nr. <b>40208</b>
Arbeitshöhe <b>7.9 m</b>	Arbeitshöhe <b>9 m</b>	Arbeitshöhe <b>9.75 m</b>
Gewicht <b>23 kg</b>	Gewicht <b>25.9 kg</b>	Gewicht <b>32.2 kg</b>
Holmhöhe <b>85mm</b>	Holmhöhe <b>98mm</b>	Holmhöhe <b>98mm</b>
Leiterlänge, ausgefahren <b>7.21 m</b>	Leiterlänge, ausgefahren <b>8.33 m</b>	Leiterlänge, ausgefahren <b>9.13 m</b>
Leiterlänge, eingefahren <b>4.14 m</b>	Leiterlänge, eingefahren <b>4.7 m</b>	Leiterlänge, eingefahren <b>5.2 m</b>
Sprossenanzahl	Sprossenanzahl	Sprossenanzahl



<b>2 × 14</b>	<b>2 × 16</b>	<b>2 × 18</b>
Transportabmessungen <b>ca. 4.150 mm × ca. 520 mm × ca. 160 mm</b>	Transportabmessungen <b>ca. 4.670 mm × ca. 520 mm × ca. 200 mm</b>	Transportabmessungen <b>ca. 5.200 mm × ca. 520 mm × ca. 200 mm</b>
Artikel-Nr. <b>40209</b>	Artikel-Nr. <b>40210</b>	
Arbeitshöhe <b>10.85 m</b>	Arbeitshöhe <b>12.75 m</b>	
Gewicht <b>33.8 kg</b>	Gewicht <b>42.6 kg</b>	
Holmhöhe <b>114mm</b>	Holmhöhe <b>114mm</b>	
Leiterlänge, ausgefahren <b>10.25 m</b>	Leiterlänge, ausgefahren <b>12.22 m</b>	
Leiterlänge, eingefahren <b>5.74 m</b>	Leiterlänge, eingefahren <b>6.9 m</b>	
Sprossenanzahl <b>2 × 20</b>	Sprossenanzahl <b>2 × 24</b>	
Transportabmessungen <b>ca. 5.740 mm × ca. 520 mm × ca. 220 mm</b>	Transportabmessungen <b>ca. 6.910 mm × ca. 520 mm × ca. 220 mm</b>	