



# Megastep S

Die Stärkste aller Leitern: hohe Belastbarkeit und modernes Design für maximale Ansprüche.

## Produktbeschreibung

- Die Stärkste aller Leitern: hohe Belastbarkeit und modernes Design für maximale Ansprüche.
- Plattform für sicheren und bequemen Stand auch bei längeren Arbeiten.
- Praktische Ablageschale mit viel Platz für Werkzeug und Kleinteile.
- Belastung max. 250 kg.
- 60 mm tiefe Leichtmetall-Breitsprossen mit rutschfester Riffelung.
- Schwarze, abriebfest eloxierte Holme.
- Standplattform aus Alu-Strangpressprofil (250 x 250 mm) für sicheren und bequemen Stand auch bei längeren Arbeiten.
- Praktische Ablageschale aus Aluminium für Kleinteile und Werkzeuge.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte, ab 5 Sprossen.
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.



## Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

## Produkteigenschaften



Ablageschale	Belastung	Beschichtung	Garantie	Holmhöhe
<b>Aluminium</b>	<b>max. 250 kg</b>	<b>eloxiert</b>	<b>10 Jahre</b>	<b>73 mm</b>
<b>Holmhöhe 58 mm</b>	<b>Holmhöhe Steig-/ Stützteil 73mm / 58mm</b>	<b>Material</b> <b>Aluminium</b>	<b>Normen</b> <b>EN 131 professional</b>	<b>Plattformbreite 250 mm</b>
<b>Plattformlänge 250 mm</b>	<b>Sprossen-/Stufen- Holm-Verbindung gebördelt</b>	<b>Sprossen-/ Stufenabstand senkrecht 265 mm</b>	<b>Sprossen-/Stufenart</b> <b>SL Step</b>	<b>Stufentiefe 60 mm</b>
<b>certification-mark-pf TÜV-SÜD</b>				

## Produktvarianten

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
<b>41145</b>	<b>41146</b>	<b>41147</b>
Arbeitshöhe <b>2.8 m</b>	Arbeitshöhe <b>3.1 m</b>	Arbeitshöhe <b>3.35 m</b>
Gewicht <b>6.2 kg</b>	Gewicht <b>7.3 kg</b>	Gewicht <b>8 kg</b>
Grundfläche <b>0,76 m × 0,44 m</b>	Grundfläche <b>0,93 m × 0,47 m</b>	Grundfläche <b>1,1 m × 0,5 m</b>
Leiterlänge <b>1.59 m</b>	Leiterlänge <b>1.87 m</b>	Leiterlänge <b>2.15 m</b>
Plattformhöhe <b>0.8 m</b>	Plattformhöhe <b>1.06 m</b>	Plattformhöhe <b>1.33 m</b>
Sprossenzahl einschl. Plattform	Sprossenzahl einschl. Plattform	Spreizsicherung



3	4	Gurtband
Transportabmessungen	Transportabmessungen	Sprossenanzahl einschl. Plattform
<b>1.595 mm × 445 mm × 150 mm</b>	<b>1.875 mm × 475 mm × 150 mm</b>	<b>5</b>
untere, äußere Breite	untere, äußere Breite	Transportabmessungen
<b>0.44 m</b>	<b>0.47 m</b>	<b>2.155 mm × 505 mm × 150 mm</b>
		untere, äußere Breite
		<b>0.5 m</b>
Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	
<b>41148</b>	<b>41149</b>	
Arbeitshöhe	Arbeitshöhe	
<b>3.6 m</b>	<b>4.15 m</b>	
Gewicht	Gewicht	
<b>8.6 kg</b>	<b>9.6 kg</b>	
Grundfläche	Grundfläche	
<b>1,27 m × 0,53 m</b>	<b>1,61 m × 0,59 m</b>	
Leiterlänge	Leiterlänge	
<b>2.43 m</b>	<b>2.99 m</b>	
Plattformhöhe	Plattformhöhe	
<b>1.59 m</b>	<b>2.12 m</b>	
Spreizsicherung	Spreizsicherung	
<b>Gurtband</b>	<b>Gurtband</b>	
Sprossenanzahl einschl. Plattform	Sprossenanzahl einschl. Plattform	
<b>6</b>	<b>8</b>	
Transportabmessungen	Transportabmessungen	
<b>2.435 mm × 535 mm × 150 mm</b>	<b>2.995 mm × 595 mm × 150 mm</b>	



untere, äußere Breite

**0.53 m**

untere, äußere Breite

**0.59 m**