



Megastep S

Die Stärkste aller Leitern: hohe Belastbarkeit und modernes Design für maximale Ansprüche.

Produktbeschreibung

- Die Stärkste aller Leitern: hohe Belastbarkeit und modernes Design für maximale Ansprüche.
- Plattform für sicheren und bequemen Stand auch bei längeren Arbeiten.
- Praktische Ablageschale mit viel Platz für Werkzeug und Kleinteile.
- Belastung max. 250 kg.
- 60 mm tiefe Leichtmetall-Breitsprossen mit rutschfester Riffelung.
- Schwarze, abriebfest eloxierte Holme.
- Standplattform aus Alu-Strangpressprofil (250 x 250 mm) für sicheren und bequemen Stand auch bei längeren Arbeiten.
- Praktische Ablageschale aus Aluminium für Kleinteile und Werkzeuge.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte, ab 5 Sprossen.
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.



Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

Ablageschale Aluminium	Belastung max. 250 kg	Beschichtung eloxiert	Garantie 10 Jahre	Holmhöhe 73 mm
Holmhöhe 58 mm	Holmhöhe Steig-/ Stützteil 73mm / 58mm	Material Aluminium	Normen EN 131 professional	Plattformbreite 250 mm



Plattformlänge 250 mm	Sprossen-/Stufen-Holm- Verbindung gebördelt	Sprossen/ Stufenabstand senkrecht 265 mm	Sprossen-/Stufenart SL Step	Stufentiefe 60 mm
---------------------------------	--	--	---------------------------------------	-----------------------------

Produktvarianten

Artikel-Nr. 41145	Artikel-Nr. 41146	Artikel-Nr. 41147
Arbeitshöhe 2.8 m	Arbeitshöhe 3.1 m	Arbeitshöhe 3.35 m
Gewicht 6.2 kg	Gewicht 7.3 kg	Gewicht 8 kg
Grundfläche 0,76 m × 0,44 m	Grundfläche 0,93 m × 0,47 m	Grundfläche 1,1 m × 0,5 m
Leiterlänge 1.59 m	Leiterlänge 1.87 m	Leiterlänge 2.15 m
Plattformhöhe 0.8 m	Plattformhöhe 1.06 m	Plattformhöhe 1.33 m
Sprossenanzahl einschl. Plattform 3	Sprossenanzahl einschl. Plattform 4	Spreizsicherung Gurtband
Transportabmessungen 1.595 mm × 445 mm × 150 mm	Transportabmessungen 1.875 mm × 475 mm × 150 mm	Sprossenanzahl einschl. Plattform 5
untere, äußere Breite 0.44 m	untere, äußere Breite 0.47 m	Transportabmessungen 2.155 mm × 505 mm × 150 mm
		untere, äußere Breite 0.5 m
Artikel-Nr. 41148	Artikel-Nr. 41149	



Arbeitshöhe 3.6 m	Arbeitshöhe 4.15 m
Gewicht 8.6 kg	Gewicht 9.6 kg
Grundfläche 1,27 m × 0,53 m	Grundfläche 1,61 m × 0,59 m
Leiterlänge 2.43 m	Leiterlänge 2.99 m
Plattformhöhe 1.59 m	Plattformhöhe 2.12 m
Spreizsicherung Gurtband	Spreizsicherung Gurtband
Sprossenanzahl einschl. Plattform 6	Sprossenanzahl einschl. Plattform 8
Transportabmessungen 2.435 mm × 535 mm × 150 mm	Transportabmessungen 2.995 mm × 595 mm × 150 mm
untere, äußere Breite 0.53 m	untere, äußere Breite 0.59 m