



Saferstep S

Bequemer und sicherer Aufstieg mit hoher Rutschsicherheit dank Safer Step Technology und robuste, stabile Bauweise.



Produktbeschreibung

- Bequemer und sicherer Aufstieg mit hoher Rutschsicherheit dank Safer Step Technology und robuste, stabile Bauweise.
- Große Plattform für sicheren und bequemen Stand auch bei längeren Arbeiten.
- Praktische Ablageschale mit viel Platz für Werkzeug und Kleinteile.
- Stufe mit ZARGES Safer Step Technology, 80 mm tief.
- Holme abriebfest eloxiert.
- Praktische Ablageschale aus Aluminium für Kleinteile und Werkzeuge.
- Standplattform aus Alu-Strangpressprofil (300 mm x 250 mm) für sicheren und bequemen Stand auch bei längeren Arbeiten.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte, ab 5 Stufen.
- Maximale Arbeitshöhen durch 280 mm hohen Antritt.
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.



Hinweise und Besonderheiten



Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

Ablageschale Aluminium	Belastung max. 150 kg	Beschichtung eloxiert	Garantie 10 Jahre	Holmhöhe 68 mm
Holmhöhe 48 mm	Holmhöhe Steig-/Stützteil 68mm / 48mm	Material Aluminium	Normen EN 131 professional	Plattformbreite 300 mm
Plattformlänge 250 mm	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 265 mm	Sprossen-/Stufenart Safer Step	Stufentiefe 80 mm
certification-mark-pf TÜV-SÜD				

Produktvarianten

Artikel-Nr. 41373	Artikel-Nr. 41374	Artikel-Nr. 41375
Arbeitshöhe 2.8 m	Arbeitshöhe 3.1 m	Arbeitshöhe 3.35 m
Gewicht 6.5 kg	Gewicht 7.6 kg	Gewicht 9 kg
Grundfläche 0,75 m × 0,49 m	Grundfläche 0,91 m × 0,52 m	Grundfläche 1,08 m × 0,55 m
Leiterlänge 1.59 m	Leiterlänge 1.87 m	Leiterlänge 2.15 m



Plattformhöhe 0.8 m	Plattformhöhe 1.06 m	Plattformhöhe 1.33 m
Stufenanzahl einschl. Plattform 3	Stufenanzahl einschl. Plattform 4	Spreizsicherung Gurtband
Transportabmessungen ca. 1.600 mm x ca. 500 mm x 230 mm	Transportabmessungen ca. 1.880 mm x ca. 520 mm x ca. 230 mm	Stufenanzahl einschl. Plattform 5
untere, äußere Breite 0.49 m	untere, äußere Breite 0.52 m	Transportabmessungen ca. 2.160 mm x ca. 550 mm x ca. 230 mm
		untere, äußere Breite 0.55 m
Artikel-Nr. 41376	Artikel-Nr. 41377	Artikel-Nr. 41378
Arbeitshöhe 3.6 m	Arbeitshöhe 3.85 m	Arbeitshöhe 4.15 m
Gewicht 9.9 kg	Gewicht 11.1 kg	Gewicht 12.3 kg
Grundfläche 1,25 m x 0,58 m	Grundfläche 1,42 m x 0,61 m	Grundfläche 1,58 m x 0,64 m
Leiterlänge 2.43 m	Leiterlänge 2.71 m	Leiterlänge 2.99 m
Plattformhöhe 1.59 m	Plattformhöhe 1.85 m	Plattformhöhe 2.12 m
Spreizsicherung Gurtband	Spreizsicherung Gurtband	Spreizsicherung Gurtband



Stufenanzahl einschl. Plattform	Stufenanzahl einschl. Plattform	Stufenanzahl einschl. Plattform
6	7	8
Transportabmessungen	Transportabmessungen	Transportabmessungen
ca. 2.430 mm × ca. 580 mm × 230 mm	ca. 2.710 mm × ca. 610 mm × 230 mm	ca. 2.990 mm × ca. 640 mm × 230 mm
untere, äußere Breite	untere, äußere Breite	untere, äußere Breite
0.58 m	0.61 m	0.64 m
Artikel-Nr.		
41380		
Arbeitshöhe		
4.65 m		
Gewicht		
15.6 kg		
Grundfläche		
1,91 m × 0,7 m		
Leiterlänge		
3.55 m		
Plattformhöhe		
2.64 m		
Spreizsicherung		
Gurtband		
Stufenanzahl einschl. Plattform		
10		
Transportabmessungen		
ca. 3.550 mm × ca. 700 mm × 230 mm		



untere, äußere Breite

0.7 m