



XLstep S

Geringes Gewicht und einfaches Handling sowie günstigstes Preis-Leistungs-Verhältnis bei wertiger Ausstattung.

Produktbeschreibung

- Geringes Gewicht und einfaches Handling sowie günstigstes Preis-Leistungs-Verhältnis bei wertiger Ausstattung.
- Tiefe Stufen für ermüdungsfreies Stehen.
- Große Plattform für sicheren und bequemen Stand auch bei längeren Arbeiten.
- 80 mm tiefe Stufen für ermüdungsfreies Stehen.
- Holme abriebfest eloxiert.
- Standplattform aus Alu-Strangpressprofil (300 mm × 250 mm) für sicheren und bequemen Stand auch bei längeren Arbeiten.
- Geräumige Aluminium-Ablageschale für Material und Werkzeug.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte, ab 4 Stufen.
- Dreifach genietete Stufen-Holm-Verbindung.
- Rutsichere Kunststoffschuhe.
- Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.



Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften



Ablageschale Aluminium	Belastung max. 150 kg	Beschichtung eloxiert	Garantie 10 Jahre	Holmhöhe 42 mm
Material Aluminium	Normen EN 131 professional	Plattformbreite 300 mm	Plattformlänge 250 mm	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung genietet
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 250 mm	Sprossen-/Stufenart geriffelt	Stufentiefe 80 mm	certification-mark-pf TÜV-SÜD	

Produktvarianten

Artikel-Nr. 41223	Artikel-Nr. 41224	Artikel-Nr. 41225
Arbeitshöhe 2.75 m	Arbeitshöhe 3 m	Arbeitshöhe 3.25 m
Gewicht 6 kg	Gewicht 6.9 kg	Gewicht 7.7 kg
Grundfläche 0,74 m × 0,49 m	Grundfläche 0,91 m × 0,52 m	Grundfläche 1,08 m × 0,55 m
Holmhöhe 42 mm	Holmhöhe 42 mm	Holmhöhe 42 mm
Holmhöhe Steig-/Stützteil 42mm / 42mm	Holmhöhe Steig-/Stützteil 42mm / 42mm	Holmhöhe Steig-/Stützteil 42mm / 42mm
Leiterlänge 1.56 m	Leiterlänge 1.83 m	Leiterlänge 2.1 m
Plattformhöhe	Plattformhöhe	Plattformhöhe



0.74 m	0.99 m	1.24 m
Stufenanzahl einschl. Plattform	Spreizsicherung	Spreizsicherung
3	Gurtband	Gurtband
Transportabmessungen	Stufenanzahl einschl. Plattform	Stufenanzahl einschl. Plattform
ca. 1.560 mm × ca. 490 mm × ca. 155 mm	4	5
senkrechte Leiterhöhe	Transportabmessungen	Transportabmessungen
1.42 m	ca. 1.830 mm × ca. 520 mm × ca. 155 mm	ca. 2.100 mm × ca. 550 mm × ca. 155 mm
untere, äußere Breite	senkrechte Leiterhöhe	senkrechte Leiterhöhe
0.49 m	1.67 m	1.92 m
	untere, äußere Breite	untere, äußere Breite
	0.52 m	0.55 m
Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
41226	41227	41228
Arbeitshöhe	Arbeitshöhe	Arbeitshöhe
3.5 m	3.75 m	4 m
Gewicht	Gewicht	Gewicht
9.1 kg	10.2 kg	11.7 kg
Grundfläche	Grundfläche	Grundfläche
1,25 m × 0,57 m	1,42 m × 0,61 m	1,59 m × 0,63 m
Holmhöhe	Holmhöhe	Holmhöhe
48 mm	48 mm	48 mm
Holmhöhe Steig-/Stützteil	Holmhöhe Steig-/Stützteil	Holmhöhe Steig-/Stützteil
48mm / 42mm	48mm / 42mm	48mm / 42mm
Leiterlänge	Leiterlänge	Leiterlänge



2.37 m	2.64 m	2.91 m
Plattformhöhe	Plattformhöhe	Plattformhöhe
1.49 m	1.74 m	1.99 m
Spreizsicherung	Spreizsicherung	Spreizsicherung
Gurtband	Gurtband	Gurtband
Stufenanzahl einschl. Plattform	Stufenanzahl einschl. Plattform	Stufenanzahl einschl. Plattform
6	7	8
Transportabmessungen	Transportabmessungen	Transportabmessungen
ca. 2.370 mm × ca. 570 mm × ca. 155 mm	ca. 2.640 mm × ca. 610 mm × ca. 155 mm	ca. 2.910 mm × ca. 630 mm × ca. 155 mm
senkrechte Leiterhöhe	senkrechte Leiterhöhe	senkrechte Leiterhöhe
2.17 m	2.42 m	2.67 m
untere, äußere Breite	untere, äußere Breite	untere, äußere Breite
0.57 m	0.61 m	0.63 m
Artikel-Nr.		
41230		
Arbeitshöhe		
4.5 m		
Gewicht		
14.1 kg		
Grundfläche		
1,93 m × 0,69 m		
Holmhöhe		
48 mm		
Holmhöhe Steig-/Stützteil		



48mm / 42mm

Leiterlänge

3.45 m

Plattformhöhe

2.49 m

Spreizsicherung

Gurtband

Stufenanzahl einschl. Plattform

10

Transportabmessungen

**ca. 3.450 mm × ca. 690 mm × ca.
155 mm**

senkrechte Leiterhöhe

3.17 m

untere, äußere Breite

0.69 m