



Meistertritt S

Sicherer Stand auf sehr großer Standplattform,
 rutschsicherer Auf- und Abstieg dank Safer Step
 Technology. Sogenannte „Leichte Plattformleiter“.

Produktbeschreibung

- Sicherer Stand auf sehr großer Standplattform,
 rutschsicherer Auf- und Abstieg dank Safer Step
 Technology. Sogenannte „Leichte Plattformleiter“.
- Besonders großflächige Arbeitsplattform mit Alu-
 Riffelblech-Belag.
- Serienmäßig mit zwei Handläufen für sicheren Auf-
 und Abstieg.
- 80 mm tiefe Stufen mit ZARGES Safer Step
 Technology für ermüdungsfreies Stehen.
- Besonders großflächige Arbeitsplattform mit Alu-
 Riffelblech-Belag (ca. 380 x 390 mm).
- Praktische Ablageschale aus Aluminium für
 Kleinteile und Werkzeuge.
- Optimale Stabilität durch zwei hochfeste
 Perlongurte als Spreizsicherung, ab 5 Stufen.
- Höhe des Haltebügels 1.000 mm.
- Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.



Hinweise und Besonderheiten

Fahrbare Ausführung ab 5 Stufen möglich.
 Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften



| | | | | |
|---|--|---|--|----------------------------------|
| Ablageschale Aluminium | Belastung max. 150 kg | Beschichtung natur | Garantie 10 Jahre | Holmhöhe 73 mm |
| Holmhöhe 58 mm | Holmhöhe Steig-/ Stützteil 73mm / 58mm | Material Aluminium | Normen EN 131 professional | Plattformbreite 390 mm |
| Plattformlänge 380 mm | Sprossen-/Stufen- Holm-Verbindung gebördelt | Sprossen-/ Stufenabstand senkrecht 265 mm | Sprossen-/Stufenart Safer Step | Stufentiefe 80 mm |
| certification-mark-pf TÜV-SÜD | | | | |

Produktvarianten


| | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Artikel-Nr. 41632 | Artikel-Nr. 41633 | Artikel-Nr. 41634 |
| Arbeitshöhe 2.8 m | Arbeitshöhe 3 m | Arbeitshöhe 3.3 m |
| Gewicht 9.5 kg | Gewicht 10.7 kg | Gewicht 12.1 kg |
| Grundfläche 0,91 m × 0,59 m | Grundfläche 1,08 m × 0,62 m | Grundfläche 1,26 m × 0,65 m |
| Leiterlänge 1.92 m | Leiterlänge 2.2 m | Leiterlänge 2.48 m |
| Plattformhöhe 0.77 m | Plattformhöhe 1.03 m | Plattformhöhe 1.29 m |
| Stufenanzahl einschl. Plattform | Stufenanzahl einschl. Plattform | Spreizsicherung |



| | | |
|---|---|---|
| 3 | 4 | Gurtband |
| Transportabmessungen 1.920 mm × 590 mm × 155 mm | Transportabmessungen 2.200 mm × 620 mm × 155 mm | Stufenanzahl einschl. Plattform 5 |
| senkrechte Leiterhöhe 1.77 m | senkrechte Leiterhöhe 2.03 m | Transportabmessungen 2.480 mm × 650 mm × 155 mm |
| untere, äußere Breite 0.59 m | untere, äußere Breite 0.62 m | senkrechte Leiterhöhe 2.29 m |
| | | untere, äußere Breite 0.65 m |
| Artikel-Nr. 40477 | Artikel-Nr. 40478 | Artikel-Nr. 40479 |
| Arbeitshöhe 3.55 m | Arbeitshöhe 4.1 m | Arbeitshöhe 4.6 m |
| Gewicht 13.8 kg | Gewicht 16.7 kg | Gewicht 20.3 kg |
| Grundfläche 1,43 m × 0,68 m | Grundfläche 1,76 m × 0,74 m | Grundfläche 2,11 m × 0,8 m |
| Leiterlänge 2.75 m | Leiterlänge 3.32 m | Leiterlänge 3.88 m |
| Plattformhöhe 1.55 m | Plattformhöhe 2.07 m | Plattformhöhe 2.59 m |
| Spreizsicherung Gurtband | Spreizsicherung Gurtband | Spreizsicherung Gurtband |
| Stufenanzahl einschl. Plattform 6 | Stufenanzahl einschl. Plattform 8 | Stufenanzahl einschl. Plattform 10 |



| | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Transportabmessungen | Transportabmessungen | Transportabmessungen |
| 2.750 mm × 680 mm × 155 mm | 3.320 mm × 740 mm × 155 mm | ca. 3.880 mm × 800 mm × 155 mm |
| senkrechte Leiterhöhe | senkrechte Leiterhöhe | senkrechte Leiterhöhe |
| 2.55 m | 3.07 m | 3.59 m |
| untere, äußere Breite | untere, äußere Breite | untere, äußere Breite |
| 0.68 m | 0.74 m | 0.8 m |
| Artikel-Nr. | | |
| 41635 | | |
| Arbeitshöhe | | |
| 5.1 m | | |
| Gewicht | | |
| 23.3 kg | | |
| Grundfläche | | |
| 2,46 m × 0,86 m | | |
| Leiterlänge | | |
| 4.44 m | | |
| Plattformhöhe | | |
| 3.11 m | | |
| Spreizsicherung | | |
| Gurtband | | |
| Stufenanzahl einschl. Plattform | | |
| 12 | | |
| Transportabmessungen | | |
| 4.440 mm × 860 mm × 155 mm | | |
| senkrechte Leiterhöhe | | |
| | | |



4.11 m

untere, äußere Breite

0.86 m