



Seventec S

Hohe Standsicherheit, bequemer Auf- und Abstieg durch tiefe Stufen und eine glatte Holm-Außenseite für ein angenehmes Griffgefühl.

Produktbeschreibung

- Hohe Standsicherheit, bequemer Auf- und Abstieg durch tiefe Stufen und eine glatte Holm-Außenseite für ein angenehmes Griffgefühl.
- Bequemes Stehen auf großer Plattform mit integrierter Scharnierverbindung.
- 85 mm tiefe Stufen für sicheren Stand.
- Große Sicherheitsplattform (380 x 260 mm) mit integrierter Scharnierverbindung.
- Hohe Stabilität durch beidseitige, klappbare Metallverbindung.
- Praktische Ablageschale mit viel Platz für Werkzeug und Kleinteile.
- Zwei integrierte Eimerhaken.
- 7-Punkt-Stufen-Holm-Verbindung mit Auflagesteg in der Stufenmitte.
- Glatte, grifffreundliche Holm-Außenseite.
- Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.



Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften



Ablageschale	Belastung	Beschichtung	Garantie	Holmhöhe
Aluminium	max. 150 kg	natur	10 Jahre	87 mm
Holmhöhe 87 mm	Holmhöhe Steig-/Stützteil 87mm / 87mm	Material Aluminium	Normen EN 131 professional	Plattformbreite 380 mm
Plattformlänge 260 mm	Spreizsicherung Starre Verbindung	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung genietet	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 218 mm	Sprossen-/Stufenart geriffelt
Stufentiefe 85 mm	certification-mark-pf TÜV-SÜD			

Produktvarianten

Artikel-Nr. 40333	Artikel-Nr. 40334	Artikel-Nr. 40335
Arbeitshöhe 2.7 m	Arbeitshöhe 2.9 m	Arbeitshöhe 3.1 m
Gewicht 6 kg	Gewicht 7 kg	Gewicht 8 kg
Grundfläche 0,73 m × 0,45 m	Grundfläche 0,88 m × 0,47 m	Grundfläche 1,04 m × 0,49 m
Leiterlänge 1.44 m	Leiterlänge 1.67 m	Leiterlänge 1.9 m
Plattformhöhe 0.7 m	Plattformhöhe 0.9 m	Plattformhöhe 1.1 m
Stufenanzahl einschl. Plattform	Stufenanzahl einschl. Plattform	Stufenanzahl einschl. Plattform



3	4	5
Transportabmessungen 1.450 mm × 460 mm × 250 mm	Transportabmessungen 1.680 mm × 490 mm × 250 mm	Transportabmessungen 1.910 mm × 510 mm × 250 mm
senkrechte Leiterhöhe 1.33 m	senkrechte Leiterhöhe 1.54 m	senkrechte Leiterhöhe 1.76 m
untere, äußere Breite 0.45 m	untere, äußere Breite 0.47 m	untere, äußere Breite 0.49 m
Artikel-Nr. 40336	Artikel-Nr. 40337	Artikel-Nr. 40338
Arbeitshöhe 3.35 m	Arbeitshöhe 3.55 m	Arbeitshöhe 3.75 m
Gewicht 9 kg	Gewicht 10.5 kg	Gewicht 13 kg
Grundfläche 1,19 m × 0,51 m	Grundfläche 1,35 m × 0,54 m	Grundfläche 1,51 m × 0,56 m
Leiterlänge 2.13 m	Leiterlänge 2.35 m	Leiterlänge 2.6 m
Plattformhöhe 1.35 m	Plattformhöhe 1.55 m	Plattformhöhe 1.75 m
Stufenanzahl einschl. Plattform 6	Stufenanzahl einschl. Plattform 7	Stufenanzahl einschl. Plattform 8
Transportabmessungen 2.140 mm × 530 mm × 250 mm	Transportabmessungen 2.360 mm × 560 mm × 250 mm	Transportabmessungen 2.590 mm × 570 mm × 250 mm
senkrechte Leiterhöhe 1.97 m	senkrechte Leiterhöhe 2.19 m	senkrechte Leiterhöhe 2.41 m



untere, äußere Breite

0.52 m

untere, äußere Breite

0.54 m

untere, äußere Breite

0.56 m

Artikel-Nr.

40340

Arbeitshöhe

4.2 m

Gewicht

14 kg

Grundfläche

1,82 m × 0,6 m

Leiterlänge

3.05 m

Plattformhöhe

2.2 m

Stufenanzahl einschl. Plattform

10

Transportabmessungen

3.050 mm × 630 mm × 250 mm

senkrechte Leiterhöhe

2.82 m

untere, äußere Breite

0.61 m