



Nova S

Der robuste Klassiker unter den einseitigen Stehleitern - ideal für vielseitige Handwerksarbeiten.

Produktbeschreibung

- Der robuste Klassiker unter den einseitigen Stehleitern - ideal für vielseitige Handwerksarbeiten.
- Großzügige Plattform für komfortablen Stand
- Werkzeug und Kleinteile immer griffbereit dank praktischer Ablageschale.
- Bequemer Auf- und Abstieg auf stabilen 80 mm tiefen Stufen.
- Ab 7 Stufen: Hochfeste Polyester-Gurtbänder mit eingenähter Befestigungslasche – langlebig und verschleißarm.
- Robuste Konstruktion: gebördelte Stufen-Holm-Verbindung mit Plattform und Profile aus Alu-Strangpress.
- Fester Stand durch rutschsichere Kunststoffschuhe.
- Geschlossenes Stufenprofil und integriertes Führungsrohr.



Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

| | |
|--------------|-------------|
| Ablageschale | Kunststoff |
| Belastung | max. 150 kg |



| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Beschichtung | natur |
| Garantie | 10 Jahre |
| Holmhöhe | 48 mm |
| Holmhöhe | 48 mm |
| Holmhöhe Steig-/Stützteil | 48mm / 48mm |
| Material | Aluminium |
| Normen | EN 131 professional |
| Plattformbreite | 250 mm |
| Plattformlänge | 250 mm |
| Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung | gebördelt |
| Sprossen-/Stufenabstand senkrecht | 216 mm |
| Sprossen-/Stufenart | geriffelt |
| Stufentiefe | 80 mm |
| Zertifizierung | TÜV-SÜD |

Produktvarianten

| | 42453 | 42454 | 42455 | 42456 | 42457 | 42458 |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Arbeitshöhe | 2.6 m | 2.85 m | 3.05 m | 3.25 m | 3.5 m | 3.7 m |
| Gewicht | 4.8 kg | 5.8 kg | 6.9 kg | 8 kg | 9.1 kg | 10.2 kg |
| Grundfläche | 0,69 m × 0,42 m | 0,84 m × 0,44 m | 0,99 m × 0,46 m | 1,14 m × 0,49 m | 1,28 m × 0,51 m | 1,44 m × 0,54 m |
| Leiterlänge | 1.34 m | 1.57 m | 1.8 m | 2.03 m | 2.26 m | 2.49 m |
| Plattformhöhe | 0.61 m | 0.83 m | 1.05 m | 1.26 m | 1.48 m | 1.7 m |
| Spreizsicherung | – | – | – | – | Gurtband | Gurtband |



| | 42453 | 42454 | 42455 | 42456 | 42457 | 42458 |
|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Stufenanzahl einschl. Plattform | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Transportabmessungen | 1.350 mm × 420 mm × 120 mm | 1.580 mm × 440 mm × 120 mm | 1.810 mm × 470 mm × 120 mm | 2.060 mm × 490 mm × 120 mm | 2.270 mm × 520 mm × 120 mm | 2.500 mm × 540 mm × 120 mm |
| senkrechte Leiterhöhe | 1.22 m | 1.43 m | 1.65 m | 1.86 m | 2.08 m | 2.29 m |
| untere, äußere Breite | 0.42 m | 0.44 m | 0.46 m | 0.49 m | 0.51 m | 0.54 m |

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-de

Stand 9.6.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.