Nova S

Der Klassiker für sicheren Stand und bequemes Arbeiten mit praktischer Ablageschale und hochstabiler Stufen-Holm-Verbindung.

Produktbeschreibung

- Der Klassiker für sicheren Stand und bequemes Arbeiten mit praktischer Ablageschale und hochstabiler Stufen-Holm-Verbindung.
- Großflächige Standplattform mit rutschsicherer Riffelung.
- Praktische Ablageschale mit viel Platz für Werkzeug und Kleinteile.
- Stufen mit 80 mm tiefen Auftrittsflächen.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche, ab 7 Stufen.
- Stabile Stufenkonstruktion: robust, dauerhaft, gebördelte Stufen-Holm-Verbindung.
- Optimale Stabilität der Plattform durch Alu-Strangpressprofil.
- Zwei Brückenheber aus Strangpressprofil.
- Fester Stand durch rutschsichere Kunststoffschuhe.
- Geschlossenes Stufenprofil und integriertes Führungsrohr.

Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

Ablageschale **Kunststoff**	Belastung **max. 150 kg**	Beschichtung **natur**	Garantie **10 Jahre**	Holmhöhe **48 mm**
Holmhöhe **48 mm**	Holmhöhe Steig-/ Stützteil **48mm / 48mm**	Material **Aluminium**	Normen **EN 131 professional**	Plattformbreite **250 mm**
Plattformlänge **250 mm**	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung **gebördelt**	Sprossen-/ Stufenabstand senkrecht **216 mm**	Sprossen-/Stufenart **geriffelt**	Stufentiefe **80 mm**

Produktvarianten

Artikel-Nr. **42453**	Artikel-Nr. **42454**	Artikel-Nr. **42455**
Arbeitshöhe **2.6 m**	Arbeitshöhe **2.85 m**	Arbeitshöhe **3.05 m**
Gewicht **4.8 kg**	Gewicht **5.8 kg**	Gewicht **6.9 kg**
Grundfläche **0,69 m × 0,42 m**	Grundfläche **0,84 m × 0,44 m**	Grundfläche **0,99 m × 0,46 m**
Leiterlänge **1.34 m**	Leiterlänge **1.57 m**	Leiterlänge **1.8 m**
Plattformhöhe **0.61 m**	Plattformhöhe **0.83 m**	Plattformhöhe **1.05 m**
Stufenanzahl einschl. Plattform **3**	Stufenanzahl einschl. Plattform **4**	Stufenanzahl einschl. Plattform **5**

Transportabmessungen **1.350 mm × 420 mm × 120 mm**	Transportabmessungen **1.580 mm × 440 mm × 120 mm**	Transportabmessungen **1.810 mm × 470 mm × 120 mm**
senkrechte Leiterhöhe **1.22 m**	senkrechte Leiterhöhe **1.43 m**	senkrechte Leiterhöhe **1.65 m**
untere, äußere Breite **0.42 m**	untere, äußere Breite **0.44 m**	untere, äußere Breite **0.46 m**
Artikel-Nr. **42456**	Artikel-Nr. **42457**	Artikel-Nr. **42458**
Arbeitshöhe **3.25 m**	Arbeitshöhe **3.5 m**	Arbeitshöhe **3.7 m**
Gewicht **8 kg**	Gewicht **9.1 kg**	Gewicht **10.2 kg**
Grundfläche **1,14 m × 0,49 m**	Grundfläche **1,28 m × 0,51 m**	Grundfläche **1,44 m × 0,54 m**
Leiterlänge **2.03 m**	Leiterlänge **2.26 m**	Leiterlänge **2.49 m**
Plattformhöhe **1.26 m**	Plattformhöhe **1.48 m**	Plattformhöhe **1.7 m**
Stufenanzahl einschl. Plattform **6**	Spreizsicherung **Gurtband**	Spreizsicherung **Gurtband**
Transportabmessungen **2.060 mm × 490 mm × 120 mm**	Stufenanzahl einschl. Plattform **7**	Stufenanzahl einschl. Plattform **8**
senkrechte Leiterhöhe **1.86 m**	Transportabmessungen **2.270 mm × 520 mm × 120 mm**	Transportabmessungen **2.500 mm × 540 mm × 120 mm**
untere, äußere Breite	senkrechte Leiterhöhe	senkrechte Leiterhöhe

0.49 m	2.08 m	2.29 m
	untere, äußere Breite **0.51 m**	untere, äußere Breite **0.54 m**