



Nova S

Der Klassiker für sicheren Stand und bequemes Arbeiten mit praktischer Ablageschale und hochstabiler, patentierter Stufen-Holm-Verbindung.

Produktbeschreibung

- Der Klassiker für sicheren Stand und bequemes Arbeiten mit praktischer Ablageschale und hochstabiler, patentierter Stufen-Holm-Verbindung.
- Großflächige Standplattform mit rutschsicherer Riffelung.
- Praktische Ablageschale mit viel Platz für Werkzeug und Kleinteile.
- Stufen mit 80 mm tiefen Auftrittsflächen.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingnähter Befestigungslasche, ab 7 Stufen.
- Patentierte Stufenkonstruktion: robust, stabil, dauerhaft, gebördelte Stufen-Holm-Verbindung.
- Optimale Stabilität der Plattform durch Alu-Strangpressprofil.
- Zwei Brückenheber aus Strangpressprofil.
- Fester Stand durch rutschsichere Kunststoffschuhe.
- Geschlossenes Stufenprofil und integriertes Führungsrohr.



Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

Ablageschale Kunststoff	Belastung max. 150 kg	Beschichtung natur	Garantie 10 Jahre	Holmhöhe 48 mm
Holmhöhe 48 mm	Holmhöhe Steig-/ Stützteil 48mm / 48mm	Material Aluminium	Normen EN 131 professional	Plattformbreite 250 mm
Plattformlänge	Sprossen-/Stufen-Holm-	Sprossen-/	Sprossen-/Stufenart	Stufentiefe



250 mm	Verbindung gebördelt	Stufenabstand senkrecht 216 mm	geriffelt	80 mm
---------------	--------------------------------	---	------------------	--------------

Produktvarianten

Artikel-Nr. 42453	Artikel-Nr. 42454	Artikel-Nr. 42455
Arbeitshöhe 2.6 m	Arbeitshöhe 2.85 m	Arbeitshöhe 3.05 m
Gewicht 4.8 kg	Gewicht 5.8 kg	Gewicht 6.9 kg
Grundfläche 0,69 m x 0,42 m	Grundfläche 0,84 m x 0,44 m	Grundfläche 0,99 m x 0,46 m
Leiterlänge 1.34 m	Leiterlänge 1.57 m	Leiterlänge 1.8 m
Plattformhöhe 0.61 m	Plattformhöhe 0.83 m	Plattformhöhe 1.05 m
Stufenanzahl einschl. Plattform 3	Stufenanzahl einschl. Plattform 4	Stufenanzahl einschl. Plattform 5
Transportabmessungen 1.350 mm x 420 mm x 120 mm	Transportabmessungen 1.580 mm x 440 mm x 120 mm	Transportabmessungen 1.810 mm x 470 mm x 120 mm
senkrechte Leiterhöhe 1.22 m	senkrechte Leiterhöhe 1.43 m	senkrechte Leiterhöhe 1.65 m
untere, äußere Breite 0.42 m	untere, äußere Breite 0.44 m	untere, äußere Breite 0.46 m
Artikel-Nr. 42456	Artikel-Nr. 42457	Artikel-Nr. 42458



Arbeitshöhe 3.25 m	Arbeitshöhe 3.5 m	Arbeitshöhe 3.7 m
Gewicht 8 kg	Gewicht 9.1 kg	Gewicht 10.2 kg
Grundfläche 1,14 m × 0,49 m	Grundfläche 1,28 m × 0,51 m	Grundfläche 1,44 m × 0,54 m
Leiterlänge 2.03 m	Leiterlänge 2.26 m	Leiterlänge 2.49 m
Plattformhöhe 1.26 m	Plattformhöhe 1.48 m	Plattformhöhe 1.7 m
Stufenanzahl einschl. Plattform 6	Spreizsicherung Gurtband	Spreizsicherung Gurtband
Transportabmessungen 2.060 mm × 490 mm × 120 mm	Stufenanzahl einschl. Plattform 7	Stufenanzahl einschl. Plattform 8
senkrechte Leiterhöhe 1.86 m	Transportabmessungen 2.270 mm × 520 mm × 120 mm	Transportabmessungen 2.500 mm × 540 mm × 120 mm
untere, äußere Breite 0.49 m	senkrechte Leiterhöhe 2.08 m	senkrechte Leiterhöhe 2.29 m
	untere, äußere Breite 0.51 m	untere, äußere Breite 0.54 m