DATENBLATT

# Scana S

Das leichte, eloxierte Einstiegsmodell für kurze, gelegentliche Einsätze.















## PRODUKTBESCHREIBUNG

- Das leichte, eloxierte Einstiegsmodell für kurze, gelegentliche Einsätze.
- Großzügige Plattform für komfortablen Stand
- Werkzeug und Kleinteile immer griffbereit dank praktischer Ablageschale.
- Saubere Hände durch abriebfest eloxierte Holme.
- Bequemer Auf- und Abstieg auf 80 mm tiefen Stufen.
- Ab 6 Stufen: Hochfeste Polyester-Gurtbänder mit eingenähter Befestigungslasche – langlebig und verschleißarm.
- Optimale Plattformstabilität durch robustes Alu-Strangpressprofil.

## HINWEISE UND BESONDERHEITEN

Entspricht der Norm EN 131 professional.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Ablageschale | Kunststoff |
| Belastung | max. 150 kg |
| Beschichtung | eloxiert |

| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Garantie | 10 Jahre |
| Holmhöhe | 40 mm |
| Holmhöhe | 40 mm |
| Holmhöhe Steig-/Stützteil | 40mm / 40mm |
| Material | Aluminium |
| Normen | EN 131 professional |
| Plattformbreite | 250 mm |
| Plattformlänge | 250 mm |
| Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung | genietet |
| Sprossen-/Stufenabstand senkrecht | 216 mm |
| Sprossen-/Stufenart | geriffelt |
| Stufentiefe | 80 mm |
| Zertifizierung | TÜV-SÜD |

## PRODUKTVARIANTEN

| | 44153 | 44154 | 44155 | 44156 | 44157 | 44158 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe | 2.6 m | 2.8 m | 3 m | 3.25 m | 3.5 m | 3.7 m |
| Gewicht | 3.7 kg | 4.4 kg | 5.1 kg | 5.9 kg | 6.6 kg | 8 kg |
| Grundfläche | 0,67 m × 0,41 m | 0,82 m × 0,43 m | 0,96 m × 0,46 m | 1,1 m × 0,48 m | 1,25 m × 0,51 m | 1,7 m × 0,53 m |
| Leiterlänge | 1.36 m | 1.59 m | 1.82 m | 2.05 m | 2.29 m | 2.52 m |
| Plattformhöhe | 0.59 m | 0.81 m | 1.03 m | 1.24 m | 1.47 m | 1.7 m |

| | 44153 | 44154 | 44155 | 44156 | 44157 | 44158 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spreizsicherung | – | – | – | Gurtband | Gurtband | Gurtband |
| Stufenanzahl einschl. Plattform | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Transportabmessungen | 1.370 mm × 410 mm × 110 mm | 1.600 mm × 440 mm × 110 mm | 1.830 mm × 460 mm × 110 mm | 2.060 mm × 490 mm × 110 mm | 2.290 mm × 510 mm × 110 mm | 2.520 mm × 530 mm × 110 mm |
| senkrechte Leiterhöhe | 1.2 m | 1.42 m | 1.64 m | 1.85 m | 2.08 m | 2.31 m |
| untere, äußere Breite | 0.41 m | 0.43 m | 0.46 m | 0.48 m | 0.51 m | 0.53 m |

## ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

### ZUBEHÖR 1



**Leiterhalter, abschließbar**
Artikel-Nr. 40998

### ERSATZTEILE 4




**Ablageschale**
Artikel-Nr. 800311



**Aufkleber Benutzerhinweise**
Artikel-Nr. 800608



**Außenschuh**
Artikel-Nr. 800266



**Spreizsicherung (Gurtband)**
Artikel-Nr. 873900

**ZARGES GMBH**
Oberdorf 1
CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00
Fax: +41 (0) 52 682 06 04
schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-de
Stand 16.11.2026
Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.