



Scana S

Hoher Arbeitskomfort durch abriebfeste, eloxierte Holme und große Ablageschale.

Produktbeschreibung

- Hoher Arbeitskomfort durch abriebfeste, eloxierte Holme und große Ablageschale.
- Großflächige Standplattform mit rutschsicherer Riffelung.
- 80 mm tiefe Stufen.
- Holme abriebfest eloxiert.
- Praktische Ablageschale mit viel Platz für Werkzeug und Kleinteile.
- Sprezsicherung durch hochfeste Perlóngurte, ab 6 Stufen.
- Optimale Stabilität der Plattform durch Alu-Strangpressprofil.
- Zwei Brückenheber aus Strangpressprofil.



Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

Ablageschale Kunststoff	Belastung max. 150 kg	Beschichtung eloxiert	Garantie 10 Jahre	Holmhöhe 40 mm
Holmhöhe 40 mm	Holmhöhe Steig-/Stützteil 40mm / 40mm	Material Aluminium	Normen EN 131 professional	Plattformbreite 250 mm



Plattformlänge 250 mm	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung genietet	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 216 mm	Sprossen-/Stufenart geriffelt	Stufentiefe 80 mm
certification-mark-pf TÜV-SÜD				

Produktvarianten

Artikel-Nr. 44153	Artikel-Nr. 44154	Artikel-Nr. 44155
Arbeitshöhe 2.6 m	Arbeitshöhe 2.8 m	Arbeitshöhe 3 m
Gewicht 3.7 kg	Gewicht 4.4 kg	Gewicht 5.1 kg
Grundfläche 0,67 m × 0,41 m	Grundfläche 0,82 m × 0,43 m	Grundfläche 0,96 m × 0,46 m
Leiterlänge 1.36 m	Leiterlänge 1.59 m	Leiterlänge 1.82 m
Plattformhöhe 0.59 m	Plattformhöhe 0.81 m	Plattformhöhe 1.03 m
Stufenanzahl einschl. Plattform 3	Stufenanzahl einschl. Plattform 4	Stufenanzahl einschl. Plattform 5
Transportabmessungen 1.370 mm × 410 mm × 110 mm	Transportabmessungen 1.600 mm × 440 mm × 110 mm	Transportabmessungen 1.830 mm × 460 mm × 110 mm
senkrechte Leiterhöhe 1.2 m	senkrechte Leiterhöhe 1.42 m	senkrechte Leiterhöhe 1.64 m



untere, äußere Breite 0.41 m	untere, äußere Breite 0.43 m	untere, äußere Breite 0.46 m
Artikel-Nr. 44156	Artikel-Nr. 44157	Artikel-Nr. 44158
Arbeitshöhe 3.25 m	Arbeitshöhe 3.5 m	Arbeitshöhe 3.7 m
Gewicht 5.9 kg	Gewicht 6.6 kg	Gewicht 8 kg
Grundfläche 1,1 m × 0,48 m	Grundfläche 1,25 m × 0,51 m	Grundfläche 1,7 m × 0,53 m
Leiterlänge 2.05 m	Leiterlänge 2.29 m	Leiterlänge 2.52 m
Plattformhöhe 1.24 m	Plattformhöhe 1.47 m	Plattformhöhe 1.7 m
Spreizsicherung Gurtband	Spreizsicherung Gurtband	Spreizsicherung Gurtband
Stufenanzahl einschl. Plattform 6	Stufenanzahl einschl. Plattform 7	Stufenanzahl einschl. Plattform 8
Transportabmessungen 2.060 mm × 490 mm × 110 mm	Transportabmessungen 2.290 mm × 510 mm × 110 mm	Transportabmessungen 2.520 mm × 530 mm × 110 mm
senkrechte Leiterhöhe 1.85 m	senkrechte Leiterhöhe 2.08 m	senkrechte Leiterhöhe 2.31 m
untere, äußere Breite 0.48 m	untere, äußere Breite 0.51 m	untere, äußere Breite 0.53 m