



Megastep B

Design von beiden Seiten: hohe Belastbarkeit bei flexiblen Einsatzmöglichkeiten und ein exklusives Design mit schwarzer Edel-Optik.



Produktbeschreibung

- Design von beiden Seiten: hohe Belastbarkeit bei flexiblen Einsatzmöglichkeiten und ein exklusives Design mit schwarzer Edel-Optik.
- Belastung max. 250 kg.
- 60 mm tiefe Leichtmetall-Breitsprossen mit rutschfester Riffelung.
- Schwarze, abriebfest eloxierte Holme.
- Robuste Stahlscharniere.
- Sprezsicherung durch hochfeste Perlóngurte.
- Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.



Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

Belastung	Beschichtung	Garantie	Holmhöhe	Material
max. 250 kg	eloxiert	10 Jahre	73 mm	Aluminium
Normen	Sprezsicherung	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	Sprossen-/Stufenart
EN 131	Gurtband			SL Step



professional		gebördelt	265 mm	
Stufentiefe 60 mm	certification-mark-pf TÜV-SÜD			

Produktvarianten

Artikel-Nr. 41189	Artikel-Nr. 41190	Artikel-Nr. 41191
Arbeitshöhe 2.5 m	Arbeitshöhe 2.75 m	Arbeitshöhe 3 m
Gewicht 6.9 kg	Gewicht 8 kg	Gewicht 8.9 kg
Grundfläche 0,93 m × 0,47 m	Grundfläche 1,1 m × 0,5 m	Grundfläche 1,28 m × 0,53 m
Leiterlänge 1.22 m	Leiterlänge 1.5 m	Leiterlänge 1.78 m
Sprossenanzahl 2 × 4	Sprossenanzahl 2 × 5	Sprossenanzahl 2 × 6
Transportabmessungen 1.255 mm × 480 mm × 190 mm	Transportabmessungen 1.535 mm × 510 mm × 190 mm	Transportabmessungen 1.815 mm × 540 mm × 190 mm
senkrechte Leiterhöhe 1.2 m	senkrechte Leiterhöhe 1.47 m	senkrechte Leiterhöhe 1.73 m
untere, äußere Breite 0.47 m	untere, äußere Breite 0.5 m	untere, äußere Breite 0.53 m
Artikel-Nr.		



ZARGES

Weitere Informationen zum Produkt, Zubehör und Ersatzteilen:

<https://www.zarges.com/ch-de/produkte/megastep-b>



41192

Arbeitshöhe

3.55 m

Gewicht

11.9 kg

Grundfläche

1,62 m × 0,59 m

Leiterlänge

2.34 m

Sprossenanzahl

2 × 8

Transportabmessungen

2.375 mm × 600 mm × 190 mm

senkrechte Leiterhöhe

2.27 m

untere, äußere Breite

0.59 m