



## Saferstep B

Beidseitig sicher nach oben, auch in große Höhen auf Stufen mit Safer-Step-Technologie.

### Produktbeschreibung

- Beidseitig sicher nach oben, auch in große Höhen auf Stufen mit Safer-Step-Technologie.
- 80 mm tiefe Stufen mit integrierten Gummistreifen für spürbar mehr Rutsicherheit in jeder Bewegungsrichtung.
- Saubere Hände durch abriebfest eloxierte Holme.
- Robuste Scharniere aus Aluminium Druckguss.
- Hochfeste Polyester-Gurtbänder mit eingewählter Befestigungslasche – langlebig und verschleißarm.
- Der 280 mm hohe Antritt erschließt die größte Arbeitshöhe in ihrer Klasse.
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.
- Robuste Konstruktion: gebördelte Stufen-Holm-Verbindung mit Profile aus Alu-Strangpress.



### Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

### Produkteigenschaften

Belastung	max. 150 kg
Beschichtung	eloxiert
Garantie	10 Jahre



Holmhöhe	68 mm
Material	Aluminium
Normen	EN 131 professional
Spreizsicherung	Gurtband
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	265 mm
Sprossen-/Stufenart	Safer Step
Stufentiefe	80 mm
Zertifizierung	TÜV-SÜD

## Produktvarianten

	41303	41304	41305	41306	41307	41308
Arbeitshöhe	2.3 m	2.55 m	2.8 m	3.05 m	3.3 m	3.6 m
Gewicht	4.6 kg	6.1 kg	7.6 kg	9.3 kg	10.9 kg	12.7 kg
Grundfläche	0,8 m × 0,44 m	0,99 m × 0,47 m	1,18 m × 0,5 m	1,38 m × 0,53 m	1,58 m × 0,56 m	1,77 m × 0,58 m
Leiterlänge	0.88 m	1.16 m	1.44 m	1.72 m	2 m	2.27 m
Stufenanzahl	2 × 3	2 × 4	2 × 5	2 × 6	2 × 7	2 × 8
Transportabmessungen	ca. 880 mm × 445 mm × ca. 215 mm	ca. 1.160 mm × ca. 470 mm × ca. 215 mm	ca. 1.440 mm × ca. 500 mm × ca. 215 mm	ca. 1.720 mm × ca. 525 mm × ca. 215 mm	ca. 2.000 mm × ca. 560 mm × ca. 215 mm	2.275 mm × ca. 580 mm × ca. 215 mm
senkrechte Leiterhöhe	0.8 m	1.06 m	1.32 m	1.58 m	1.84 m	2.1 m
untere, äußere Breite	0.44 m	0.47 m	0.5 m	0.53 m	0.56 m	0.58 m



	41310	41312	41314	41316
Arbeitshöhe	4.15 m	4.65 m	5.2 m	5.7 m
Gewicht	16.4 kg	20.3 kg	24.4 kg	28.8 kg
Grundfläche	2,16 m × 0,64 m	2,55 m × 0,7 m	2,95 m × 0,76 m	3,34 m × 0,82 m
Leiterlänge	2.83 m	3.39 m	3.95 m	4.51 m
Stufenanzahl	2 × 10	2 × 12	2 × 14	2 × 16
Transportabmessungen	2.835 mm × ca. 640 mm × ca. 215 mm	3.390 mm × ca. 700 mm × ca. 215 mm	3.950 mm × ca. 765 mm × ca. 215 mm	4.510 mm × ca. 820 mm × ca. 215 mm
senkrechte Leiterhöhe	2.63 m	3.16 m	3.68 m	4.21 m
untere, äußere Breite	0.64 m	0.7 m	0.76 m	0.82 m

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

[schweiz@zarges.ch](mailto:schweiz@zarges.ch)

[www.zarges.com/ch-de](http://www.zarges.com/ch-de)

Stand 17.5.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.