



## Saferstep B

Die Komfort-Version für den flexiblen Einsatz mit hoher Sicherheit dank Safer Step Technology und angenehmem Griffgefühl.



### Produktbeschreibung

- Die Komfort-Version für den flexiblen Einsatz mit hoher Sicherheit dank Safer Step Technology und angenehmem Griffgefühl.
- Stufe mit ZARGES Safer Step Technology, 80 mm tief.
- Holme abriebfest eloxiert.
- Scharniere aus Aluminium Druckguss.
- Sprezsicherung durch hochfeste Perlóngurte.
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.
- Maximale Arbeitshöhen durch 280 mm hohen Antritt.



### Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

### Produkteigenschaften

Belastung <b>max. 150 kg</b>	Beschichtung <b>eloxiert</b>	Garantie <b>10 Jahre</b>	Holmhöhe <b>68 mm</b>	Material <b>Aluminium</b>
Normen <b>EN 131 professional</b>	Sprezsicherung <b>Gurtband</b>	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung <b>gebördelt</b>	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht <b>265 mm</b>	Sprossen-/Stufenart <b>Safer Step</b>



Stufentiefe <b>80 mm</b>	certification-mark-pf <b>TÜV-SÜD</b>
-----------------------------	---

## Produktvarianten

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
<b>41303</b>	<b>41304</b>	<b>41305</b>
Arbeitshöhe <b>2.3 m</b>	Arbeitshöhe <b>2.55 m</b>	Arbeitshöhe <b>2.8 m</b>
Gewicht <b>4.6 kg</b>	Gewicht <b>6.1 kg</b>	Gewicht <b>7.6 kg</b>
Grundfläche <b>0,8 m × 0,44 m</b>	Grundfläche <b>0,99 m × 0,47 m</b>	Grundfläche <b>1,18 m × 0,5 m</b>
Leiterlänge <b>0.88 m</b>	Leiterlänge <b>1.15 m</b>	Leiterlänge <b>1.42 m</b>
Stufenanzahl <b>2 × 3</b>	Stufenanzahl <b>2 × 4</b>	Stufenanzahl <b>2 × 5</b>
Transportabmessungen <b>875 mm × 445 mm × 230 mm</b>	Transportabmessungen <b>1.153 mm × 475 mm × 230 mm</b>	Transportabmessungen <b>1.425 mm × 505 mm × 230 mm</b>
senkrechte Leiterhöhe <b>0.8 m</b>	senkrechte Leiterhöhe <b>1.06 m</b>	senkrechte Leiterhöhe <b>1.32 m</b>
untere, äußere Breite <b>0.44 m</b>	untere, äußere Breite <b>0.47 m</b>	untere, äußere Breite <b>0.5 m</b>
Artikel-Nr. <b>41306</b>	Artikel-Nr. <b>41307</b>	Artikel-Nr. <b>41308</b>
Arbeitshöhe	Arbeitshöhe	Arbeitshöhe



3.05 m	3.3 m	3.6 m
Gewicht <b>9.3 kg</b>	Gewicht <b>10.9 kg</b>	Gewicht <b>12.7 kg</b>
Grundfläche <b>1,38 m × 0,53 m</b>	Grundfläche <b>1,58 m × 0,56 m</b>	Grundfläche <b>1,77 m × 0,59 m</b>
Leiterlänge <b>1.7 m</b>	Leiterlänge <b>1.98 m</b>	Leiterlänge <b>2.27 m</b>
Stufenanzahl <b>2 × 6</b>	Stufenanzahl <b>2 × 7</b>	Stufenanzahl <b>2 × 8</b>
Transportabmessungen <b>1.705 mm × 535 mm × 230 mm</b>	Transportabmessungen <b>1.985 mm × 565 mm × 230 mm</b>	Transportabmessungen <b>2.275 mm × 595 mm × 230 mm</b>
senkrechte Leiterhöhe <b>1.58 m</b>	senkrechte Leiterhöhe <b>1.84 m</b>	senkrechte Leiterhöhe <b>2.1 m</b>
untere, äußere Breite <b>0.53 m</b>	untere, äußere Breite <b>0.56 m</b>	untere, äußere Breite <b>0.59 m</b>
Artikel-Nr. <b>41310</b>	Artikel-Nr. <b>41312</b>	Artikel-Nr. <b>41314</b>
Arbeitshöhe <b>4.15 m</b>	Arbeitshöhe <b>4.65 m</b>	Arbeitshöhe <b>5.2 m</b>
Gewicht <b>16.4 kg</b>	Gewicht <b>20.3 kg</b>	Gewicht <b>24.4 kg</b>
Grundfläche <b>2,16 m × 0,65 m</b>	Grundfläche <b>2,55 m × 0,71 m</b>	Grundfläche <b>2,95 m × 0,77 m</b>
Leiterlänge <b>2.83 m</b>	Leiterlänge <b>3.39 m</b>	Leiterlänge <b>3.95 m</b>



Stufenanzahl <b>2 × 10</b>	Stufenanzahl <b>2 × 12</b>	Stufenanzahl <b>2 × 14</b>
Transportabmessungen <b>2.835 mm × 655 mm × 230 mm</b>	Transportabmessungen <b>3.390 mm × 715 mm × 230 mm</b>	Transportabmessungen <b>3.950 mm × 775 mm × 230 mm</b>
senkrechte Leiterhöhe <b>2.62 m</b>	senkrechte Leiterhöhe <b>3.15 m</b>	senkrechte Leiterhöhe <b>3.67 m</b>
untere, äußere Breite <b>0.65 m</b>	untere, äußere Breite <b>0.71 m</b>	untere, äußere Breite <b>0.77 m</b>
Artikel-Nr. <b>41316</b>		
Arbeitshöhe <b>5.7 m</b>		
Gewicht <b>28.8 kg</b>		
Grundfläche <b>3,34 m × 0,83 m</b>		
Leiterlänge <b>4.51 m</b>		
Stufenanzahl <b>2 × 16</b>		
Transportabmessungen <b>4.510 mm × 830 mm × 230 mm</b>		
senkrechte Leiterhöhe <b>4.21 m</b>		
untere, äußere Breite		



0.83 m