



# Comfortstep B

Gepolsterte Stufenvorderkanten schonen die Schienbeine und machen längere Arbeiten in der Höhe deutlich angenehmer.

## Produktbeschreibung

- Gepolsterte Stufenvorderkanten schonen die Schienbeine und machen längere Arbeiten in der Höhe deutlich angenehmer.
- Tiefe Stufen mit gepolsterter Stufenvorderkante für bequemes Stehen.
- 80 mm tiefe Stufen mit gepolsterter Stufenvorderkante schonen die Schienbeine.
- Rutschsichere 2K-Leiternschuhe mit großer Auflagefläche.
- Saubere Hände durch abriebfest eloxierte Holme.
- Hochfeste Polyester-Gurtbänder mit eingnähter Befestigungslasche – langlebig und verschleißarm.
- Robuste Konstruktion für tägliche Einsätze: Profile aus Alu-Strangpress.
- Geschraubte Stufen-Holm-Verbindung.



## Hinweise und Besonderheiten

Maximaler Komfort durch Stufenpolsterung.  
 Entspricht der Norm EN 131 professional.

## Produkteigenschaften

Belastung	max. 150 kg
Beschichtung	eloxiert



Garantie	10 Jahre
Material	Aluminium
Normen	EN 131 professional
Spreizsicherung	Gurtband
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	geschraubt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	250 mm
Sprossen-/Stufenart	gepolsterte Stufenvorderkante
Stufentiefe	80 mm
Zertifizierung	TÜV-SÜD

## Produktvarianten

	41432	41433	41434	41435	41436	41437
Arbeitshöhe	2.25 m	2.5 m	2.75 m	3 m	3.25 m	3.5 m
Gewicht	4.4 kg	5.8 kg	7.3 kg	8.8 kg	10.3 kg	12.2 kg
Grundfläche	0,75 m × 0,45 m	0,95 m × 0,48 m	1,15 m × 0,51 m	1,35 m × 0,54 m	1,55 m × 0,56 m	1,76 m × 0,59 m
Holmhöhe	42 mm	42 mm	42 mm	42 mm	42 mm	48 mm
Leiterlänge	0.84 m	1.11 m	1.38 m	1.65 m	1.92 m	2.19 m
Stufenanzahl	2 × 3	2 × 4	2 × 5	2 × 6	2 × 7	2 × 8
Transportabmessungen	840 mm × ca. 450 mm × 174 mm	1.110 mm × ca. 480 mm × 174 mm	1.380 mm × ca. 510 mm × 174 mm	1.650 mm × ca. 540 mm × 174 mm	1.920 mm × 560 mm × 174 mm	ca. 2.190 mm × 590 mm × 174 mm
senkrechte Leiterhöhe	0.75 m	1 m	1.25 m	1.5 m	1.75 m	2 m
untere, äußere Breite	0.45 m	0.48 m	0.51 m	0.54 m	0.56 m	0.59 m



	41438	41430
Arbeitshöhe	4 m	4.25 m
Gewicht	15.8 kg	17.6 kg
Grundfläche	2,16 m × 0,65 m	2,36 m × 0,68 m
Holmhöhe	48 mm	48 mm
Leiterlänge	2.72 m	2.99 m
Stufenanzahl	2 × 10	2 × 11
Transportabmessungen	2.725 mm × 650 mm × 174 mm	3.000 mm × 680 mm × 174 mm
senkrechte Leiterhöhe	2.5 m	2.75 m
untere, äußere Breite	0.65 m	0.68 m

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

[schweiz@zarges.ch](mailto:schweiz@zarges.ch)

[www.zarges.com/ch-de](http://www.zarges.com/ch-de)

Stand 29.6.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.