DATENBLATT

Comfortstep B

Gepolsterte Stufenvorderkanten schonen die Schienbeine und machen längere Arbeiten in der Höhe deutlich angenehmer.

PRODUKTBESCHREIBUNG

- Gepolsterte Stufenvorderkanten schonen die Schienbeine und machen längere Arbeiten in der Höhe deutlich angenehmer.
- Tiefe Stufen mit gepolsterter Stufenvorderkante für bequemes Stehen.
- 80 mm tiefe Stufen mit gepolsterter Stufenvorderkante schonen die Schienbeine.
- Rutschsichere 2K-Leiternschuhe mit großer Auflagefläche.
- Saubere Hände durch abriebfest eloxierte Holme.
- Hochfeste Polyester-Gurtbänder mit eingenähter Befestigungslasche – langlebig und verschleißarm.
- Robuste Konstruktion für tägliche Einsätze: Profile aus Alu-Strangpress.
- Geschraubte Stufen-Holm-Verbindung.



HINWEISE UND BESONDERHEITEN

Maximaler Komfort durch Stufenpolsterung.
Entspricht der Norm EN 131 professional.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Eigenschaft	Wert
Belastung	max. 150 kg
Beschichtung	eloxiert

Eigenschaft	Wert
Garantie	10 Jahre
Material	Aluminium
Normen	EN 131 professional
Spreizsicherung	Gurtband
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	geschraubt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	250 mm
Sprossen-/Stufenart	gepolsterte Stufenvorderkante
Stufentiefe	80 mm
Zertifizierung	TÜV-SÜD

PRODUKTVARIANTEN

	41432	41433	41434	41435	41436	41437
Arbeitshöhe	2.25 m	2.5 m	2.75 m	3 m	3.25 m	3.5 m
Gewicht	4.4 kg	5.8 kg	7.3 kg	8.8 kg	10.3 kg	12.2 kg
Grundfläche	0,75 m × 0,45 m	0,95 m × 0,48 m	1,15 m × 0,51 m	1,35 m × 0,54 m	1,55 m × 0,56 m	1,76 m × 0,59 m
Holmhöhe	42 mm	42 mm	42 mm	42 mm	42 mm	48 mm
Leiterlänge	0.84 m	1.11 m	1.38 m	1.65 m	1.92 m	2.19 m
Stufenanzahl	2 × 3	2 × 4	2 × 5	2 × 6	2 × 7	2 × 8
Transportabmessungen	840 mm × ca. 450 mm × 174 mm	1.110 mm × ca. 480 mm × 174 mm	1.380 mm × ca. 510 mm × 174 mm	1.650 mm × ca. 540 mm × 174 mm	1.920 mm × 560 mm × 174 mm	ca. 2.190 mm × 590 mm × 174 mm
senkrechte Leiterhöhe	0.75 m	1 m	1.25 m	1.5 m	1.75 m	2 m
untere, äußere Breite	0.45 m	0.48 m	0.51 m	0.54 m	0.56 m	0.59 m

	41438	41430
Arbeitshöhe	4 m	4.25 m
Gewicht	15.8 kg	17.6 kg
Grundfläche	2,16 m × 0,65 m	2,36 m × 0,68 m
Holmhöhe	48 mm	48 mm
Leiterlänge	2.72 m	2.99 m
Stufenanzahl	2 × 10	2 × 11
Transportabmessungen	2.725 mm × 650 mm × 174 mm	3.000 mm × 680 mm × 174 mm
senkrechte Leiterhöhe	2.5 m	2.75 m
untere, äußere Breite	0.65 m	0.68 m

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

ZUBEHÖR 11



Holmverlängerung
Artikel-Nr. 40922



Kettensicherung
Artikel-Nr. 40252



Klappbarer Bügel
Artikel-Nr. 8208



Leiterhalter, abschließbar
Artikel-Nr. 40998



Nichtabfärbende Leiternschuhe
Artikel-Nr. 40309 · 40310



Quertraverse für nachträglichen Anbau
Artikel-Nr. 41348 · 41400



Schwenkfuß mit Gummiauflage 100 x 55 mm
Artikel-Nr. 40997



Werkzeug-Einhängebox
Artikel-Nr. 40920



Werkzeugtasche
Artikel-Nr. 40300



Werkzeugtasche
Artikel-Nr. 40301



Zurrband
Artikel-Nr. 40960

ERSATZTEILE 7



Aufkleber Benutzerhinweise
Artikel-Nr. 800606



Außenschuh
Artikel-Nr. 824424 · 824438



Außenschuh
Artikel-Nr. 21016556 · 21016560



Außenschuh, elektrisch ableitfähig
Artikel-Nr. 824473 · 824474

Außenschuh, elektrisch ableitfähig
Artikel-Nr. 21016567 · 21016569



Scharnier
Artikel-Nr. 820935



Stufenabschluss
Artikel-Nr. 824115 · 824116 · 824117 · +1

ZARGES GMBH
Oberdorf 1
CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00
Fax: +41 (0) 52 682 06 04
schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-de
Stand 12.11.2026
Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.