



Comfortstep B

Schienenbeinschonender Auf- und Abstieg sowie ästhetische Optik sorgen für hohen Arbeitskomfort und flexible Einsatzmöglichkeiten.

Produktbeschreibung

- Schienenbeinschonender Auf- und Abstieg sowie ästhetische Optik sorgen für hohen Arbeitskomfort und flexible Einsatzmöglichkeiten.
- Tiefe Stufen mit gepolsterter Stufenvorderkante für bequemes Stehen.
- 80 mm tiefe Stufen mit gepolsterter Stufen-Vorderkante.
- Holme abriebfest eloxiert.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.
- Stufenabschlüsse mit Kunststoffkappen.
- Rutschsichere Kunststoffschuhe.
- Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
- Geschraubte Stufen-Holm-Verbindung.



Hinweise und Besonderheiten

Maximaler Komfort durch Stufenpolsterung.
 Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

Belastung	Beschichtung	Garantie	Material	Normen
max. 150 kg	eloxiert	10 Jahre	Aluminium	EN 131 professional



Spreizsicherung Gurtband	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung geschraubt	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 250 mm	Sprossen-/Stufenart gepolsterte Stufenvorderkante	Stufentiefe 80 mm
------------------------------------	---	--	---	-----------------------------

Produktvarianten

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
41432	41433	41434
Arbeitshöhe 2.25 m	Arbeitshöhe 2.5 m	Arbeitshöhe 2.75 m
Gewicht 4.4 kg	Gewicht 5.8 kg	Gewicht 7.3 kg
Grundfläche 0,74 m × 0,44 m	Grundfläche 0,95 m × 0,47 m	Grundfläche 1,15 m × 0,5 m
Holmhöhe 42 mm	Holmhöhe 42 mm	Holmhöhe 42 mm
Leiterlänge 0.84 m	Leiterlänge 1.11 m	Leiterlänge 1.38 m
Stufenanzahl 2 × 3	Stufenanzahl 2 × 4	Stufenanzahl 2 × 5
Transportabmessungen 840 mm × 445 mm × 174 mm	Transportabmessungen 1.110 mm × 470 mm × 174 mm	Transportabmessungen 1.380 mm × 500 mm × 174 mm
senkrechte Leiterhöhe 0.75 m	senkrechte Leiterhöhe 1 m	senkrechte Leiterhöhe 1.25 m
untere, äußere Breite	untere, äußere Breite	untere, äußere Breite



0.44 m	0.47 m	0.5 m
Artikel-Nr. 41435	Artikel-Nr. 41436	Artikel-Nr. 41437
Arbeitshöhe 3 m	Arbeitshöhe 3.25 m	Arbeitshöhe 3.5 m
Gewicht 8.8 kg	Gewicht 10.3 kg	Gewicht 12.2 kg
Grundfläche 1,35 m × 0,53 m	Grundfläche 1,55 m × 0,56 m	Grundfläche 1,75 m × 0,59 m
Holmhöhe 42 mm	Holmhöhe 42 mm	Holmhöhe 48 mm
Leiterlänge 1.65 m	Leiterlänge 1.92 m	Leiterlänge 2.18 m
Stufenanzahl 2 × 6	Stufenanzahl 2 × 7	Stufenanzahl 2 × 8
Transportabmessungen 1.650 mm × 530 mm × 174 mm	Transportabmessungen 1.920 mm × 560 mm × 174 mm	Transportabmessungen 2.185 mm × 590 mm × 174 mm
senkrechte Leiterhöhe 1.5 m	senkrechte Leiterhöhe 1.75 m	senkrechte Leiterhöhe 2 m
untere, äußere Breite 0.53 m	untere, äußere Breite 0.56 m	untere, äußere Breite 0.59 m
Artikel-Nr. 41438	Artikel-Nr. 41430	
Arbeitshöhe 4 m	Arbeitshöhe 4.25 m	



Gewicht	Gewicht
15.8 kg	17.6 kg
Grundfläche	Grundfläche
2,16 m × 0,65 m	2,36 m × 0,68 m
Holmhöhe	Holmhöhe
48 mm	48 mm
Leiterlänge	Leiterlänge
2.72 m	2.99 m
Stufenanzahl	Stufenanzahl
2 × 10	2 × 11
Transportabmessungen	Transportabmessungen
2.725 mm × 650 mm × 174 mm	3.000 mm × 680 mm × 174 mm
senkrechte Leiterhöhe	senkrechte Leiterhöhe
2.5 m	2.75 m
untere, äußere Breite	untere, äußere Breite
0.65 m	0.68 m