



### **Nova B**

Flexibles Steiggerät für sicheren Aufstieg und Arbeiten bis 3,65 Metern Höhe.

## Produktbeschreibung

- Flexibles Steiggerät für sicheren Aufstieg und Arbeiten bis 3,65 Metern Höhe.
- Stabile Stufenkonstruktion: robust, dauerhaft, gebördelte Stufen-Holm-Verbindung.
- Stufen mit 80 mm tiefen Auftrittsflächen.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche.
- Robuste Stahlscharniere.
- Fester Stand durch rutschsichere Kunststoffschuhe.
- Geschlossenes Stufenprofil und integriertes Führungsrohr.

### Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

# Produkteigenschaften

Belastung max. 150 kg	Beschichtung natur	Garantie  10 Jahre	Holmhöhe 48 mm	Material <b>Aluminium</b>
Normen EN 131 professional	Spreizsicherung <b>Gurtband</b>	Sprossen-/Stufen- Holm-Verbindung <b>gebördelt</b>	Sprossen-/ Stufenabstand senkrecht 216 mm	Sprossen-/Stufenart  geriffelt
Stufentiefe				















80 mm

#### Produktvarianten

Artikel-Nr. 42463	Artikel-Nr. 42464	Artikel-Nr. <b>42465</b>
Arbeitshöhe  2.1 m	Arbeitshöhe  2.3 m	Arbeitshöhe  2.55 m
Gewicht 5.8 kg	Gewicht 8.1 kg	Gewicht 10.2 kg
Grundfläche  0,6 m × 0,44 m	Grundfläche 0,74 m × 0,47 m	Grundfläche  0,91 m × 0,49 m
Leiterlänge  0.68 m	Leiterlänge 0.91 m	Leiterlänge 1.15 m
Stufenanzahl 2 × 3	Stufenanzahl 2 × 4	Stufenanzahl 2 × 5
Transportabmessungen 680 mm × 440 mm × 140 mm	Transportabmessungen  920 mm × 470 mm × 140 mm	Transportabmessungen  1.150 mm × 490 mm × 140 mm
senkrechte Leiterhöhe  0.64 m	senkrechte Leiterhöhe  0.85 m	senkrechte Leiterhöhe 1.07 m
untere, äußere Breite  0.44 m	untere, äußere Breite  0.47 m	untere, äußere Breite  0.48 m
Artikel-Nr. 42466	Artikel-Nr. 42467	Artikel-Nr. 42468
Arbeitshöhe	Arbeitshöhe	Arbeitshöhe





2.75 m	3 m	3.2 m
Gewicht	Gewicht	Gewicht
12.4 kg	14.6 kg	16.9 kg
Grundfläche	Grundfläche	Grundfläche
1,1 m × 0,52 m	1,27 m × 0,54 m	1,43 m × 0,56 m
Leiterlänge	Leiterlänge	Leiterlänge
1.37 m	1.61 m	1.84 m
Stufenanzahl	Stufenanzahl	Stufenanzahl
2 × 6	2 × 7	2 × 8
Transportabmessungen	Transportabmessungen	Transportabmessungen
1.380 mm × 520 mm × 140 mm	1.610 mm × 540 mm × 140 mm	1.840 mm × 620 mm × 170 mm
senkrechte Leiterhöhe	senkrechte Leiterhöhe	senkrechte Leiterhöhe
1.29 m	1.5 m	1.72 m
untere, äußere Breite	untere, äußere Breite	untere, äußere Breite
0.52 m	0.54 m	0.56 m
Auditod No		

Artikel-Nr.

42470

Arbeitshöhe

3.65 m

Gewicht

21.5 kg

Grundfläche

1,78 m × 0,61 m

Leiterlänge

2.3 m







Stufenanzahl

2 × 10

Transportabmessungen

2.300 mm × 610 mm × 140 mm

senkrechte Leiterhöhe

2.15 m

untere, äußere Breite

0.61 m