



## Nova B

Die beidseitig begehbare Leiter mit robuster Konstruktion für Handwerker mit höheren Ansprüchen.

### Produktbeschreibung

- Die beidseitig begehbare Leiter mit robuster Konstruktion für Handwerker mit höheren Ansprüchen.
- Standfestes Steiggerät für entspanntes Arbeiten bis 3,65 Metern Höhe.
- Bequemer Auf- und Abstieg auf stabilen 80 mm tiefen Stufen.
- Fester Stand durch rutschsichere Kunststoffschuhe.
- Hochfeste Polyester-Gurtbänder mit eingnähter Befestigungslasche – langlebig und verschleißarm.
- Robuste Konstruktion: gebördelte Stufen-Holm-Verbindung mit Profile aus Alu-Strangpress.
- Robuste Stahlscharniere.
- Geschlossenes Stufenprofil und integriertes Führungsrohr.



### Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

### Produkteigenschaften

Belastung	max. 150 kg
Beschichtung	natur
Garantie	10 Jahre



Holmhöhe	48 mm
Material	Aluminium
Normen	EN 131 professional
Spreizsicherung	Gurtband
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	216 mm
Sprossen-/Stufenart	geriffelt
Stufentiefe	80 mm
Zertifizierung	TÜV-SÜD

## Produktvarianten

	42463	42464	42465	42466	42467	42468
Arbeitshöhe	2.2 m	2.4 m	2.65 m	2.85 m	3.05 m	3.25 m
Gewicht	5.8 kg	8.1 kg	10.2 kg	12.4 kg	14.6 kg	16.9 kg
Grundfläche	0,6 m × 0,44 m	0,74 m × 0,47 m	0,91 m × 0,49 m	1,1 m × 0,52 m	1,27 m × 0,54 m	1,43 m × 0,56 m
Leiterlänge	0.68 m	0.91 m	1.15 m	1.37 m	1.61 m	1.84 m
Stufenanzahl	2 × 3	2 × 4	2 × 5	2 × 6	2 × 7	2 × 8
Transportabmessungen	680 mm × 440 mm × 140 mm	920 mm × 470 mm × 140 mm	1.150 mm × 490 mm × 140 mm	1.380 mm × 520 mm × 140 mm	1.610 mm × 540 mm × 140 mm	1.840 mm × 620 mm × 170 mm
senkrechte Leiterhöhe	0.64 m	0.85 m	1.07 m	1.29 m	1.5 m	1.72 m
untere, äußere Breite	0.44 m	0.47 m	0.48 m	0.52 m	0.54 m	0.56 m



	42470
Arbeitshöhe	3.7 m
Gewicht	21.5 kg
Grundfläche	1,78 m × 0,61 m
Leiterlänge	2.3 m
Stufenanzahl	2 × 10
Transportabmessungen	2.300 mm × 610 mm × 140 mm
senkrechte Leiterhöhe	2.15 m
untere, äußere Breite	0.61 m

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

[schweiz@zarges.ch](mailto:schweiz@zarges.ch)

[www.zarges.com/ch-de](http://www.zarges.com/ch-de)

Stand 30.6.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.