



Nova B

Flexibles Steigergerät für sicheren Aufstieg und Arbeiten bis 3,65 Metern Höhe.

Produktbeschreibung

- Flexibles Steigergerät für sicheren Aufstieg und Arbeiten bis 3,65 Metern Höhe.
- Patentierte Stufenkonstruktion: robust, stabil, dauerhaft, gebördelte Stufen-Holm-Verbindung.
- Stufen mit 80 mm tiefen Auftrittsflächen.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche.
- Robuste Stahlscharniere.
- Fester Stand durch rutschsichere Kunststoffschuhe.
- Geschlossenes Stufenprofil und integriertes Führungsrohr.



Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

Belastung max. 150 kg	Beschichtung natur	Garantie 10 Jahre	Holmhöhe 48 mm	Material Aluminium
Normen EN 131 professional	Spreizsicherung Gurtband	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 216 mm	Sprossen-/Stufenart geriffelt
Stufentiefe 80 mm				

Produktvarianten



Artikel-Nr. 42463	Artikel-Nr. 42464	Artikel-Nr. 42465
Arbeitshöhe 2.1 m	Arbeitshöhe 2.3 m	Arbeitshöhe 2.55 m
Gewicht 5.8 kg	Gewicht 8.1 kg	Gewicht 10.2 kg
Grundfläche 0,6 m × 0,44 m	Grundfläche 0,74 m × 0,47 m	Grundfläche 0,91 m × 0,49 m
Leiterlänge 0.68 m	Leiterlänge 0.91 m	Leiterlänge 1.15 m
Stufenanzahl 2 × 3	Stufenanzahl 2 × 4	Stufenanzahl 2 × 5
Transportabmessungen 680 mm × 440 mm × 140 mm	Transportabmessungen 920 mm × 470 mm × 140 mm	Transportabmessungen 1.150 mm × 490 mm × 140 mm
senkrechte Leiterhöhe 0.64 m	senkrechte Leiterhöhe 0.85 m	senkrechte Leiterhöhe 1.07 m
untere, äußere Breite 0.44 m	untere, äußere Breite 0.47 m	untere, äußere Breite 0.48 m
Artikel-Nr. 42466	Artikel-Nr. 42467	Artikel-Nr. 42468
Arbeitshöhe 2.75 m	Arbeitshöhe 3 m	Arbeitshöhe 3.2 m
Gewicht 12.4 kg	Gewicht 14.6 kg	Gewicht 16.9 kg
Grundfläche 1,1 m × 0,52 m	Grundfläche 1,27 m × 0,54 m	Grundfläche 1,43 m × 0,56 m
Leiterlänge 1.37 m	Leiterlänge 1.61 m	Leiterlänge 1.84 m



Stufenanzahl 2 x 6	Stufenanzahl 2 x 7	Stufenanzahl 2 x 8
Transportabmessungen 1.380 mm x 520 mm x 140 mm	Transportabmessungen 1.610 mm x 540 mm x 140 mm	Transportabmessungen 1.840 mm x 620 mm x 170 mm
senkrechte Leiterhöhe 1.29 m	senkrechte Leiterhöhe 1.5 m	senkrechte Leiterhöhe 1.72 m
untere, äußere Breite 0.52 m	untere, äußere Breite 0.54 m	untere, äußere Breite 0.56 m
Artikel-Nr. 42470		
Arbeitshöhe 3.65 m		
Gewicht 21.5 kg		
Grundfläche 1,78 m x 0,61 m		
Leiterlänge 2.3 m		
Stufenanzahl 2 x 10		
Transportabmessungen 2.300 mm x 610 mm x 140 mm		
senkrechte Leiterhöhe 2.15 m		
untere, äußere Breite 0.61 m		