Seventec B

Stabil und komfortabel: tiefe Stufen für sicheren Stand, glatte Holme für angenehmen Griff.

Produktbeschreibung

- Stabil und komfortabel: tiefe Stufen für sicheren Stand, glatte Holme für angenehmen Griff.
- 85 mm tiefe Stufen für sicheren Stand.
- Robuste, in die Stufen integrierte Scharnierverbindung.
- Hohe Stabilität durch beidseitige, klappbare Metallverbindung.
- 7-Punkt-Stufen-Holm-Verbindung mit Auflagesteg in der Stufenmitte.
- Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
- Rutschsichere Kunststoffschuhe.

Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

Belastung **max. 150 kg**	Beschichtung **natur**	Garantie **10 Jahre**	Holmhöhe **87 mm**	Material **Aluminium**
Normen **EN 131 professional**	Spreizsicherung **Starre Verbindung**	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung **genietet**	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht **218 mm**	Sprossen-/Stufenart **geriffelt**
Stufentiefe				

85 mm

Produktvarianten

Artikel-Nr. **40353**	Artikel-Nr. **40354**	Artikel-Nr. **40355**
Arbeitshöhe **2.25 m**	Arbeitshöhe **2.45 m**	Arbeitshöhe **2.65 m**
Gewicht **4.5 kg**	Gewicht **6 kg**	Gewicht **7.5 kg**
Grundfläche **0,71 m × 0,41 m**	Grundfläche **0,86 m × 0,43 m**	Grundfläche **1,02 m × 0,45 m**
Leiterlänge **0.74 m**	Leiterlänge **0.97 m**	Leiterlänge **1.2 m**
Stufenanzahl **2 × 3**	Stufenanzahl **2 × 4**	Stufenanzahl **2 × 5**
Transportabmessungen **740 mm × 410 mm × 230 mm**	Transportabmessungen **970 mm × 430 mm × ca. 230 mm**	Transportabmessungen **1.200 mm × 460 mm × ca. 230 mm**
senkrechte Leiterhöhe **0.66 m**	senkrechte Leiterhöhe **0.88 m**	senkrechte Leiterhöhe **1.1 m**
untere, äußere Breite **0.41 m**	untere, äußere Breite **0.43 m**	untere, äußere Breite **0.45 m**
Artikel-Nr. **40356**	Artikel-Nr. **40357**	Artikel-Nr. **40358**
Arbeitshöhe	Arbeitshöhe	Arbeitshöhe

2.85 m	3.1 m	3.35 m
Gewicht **9 kg**	Gewicht **10.5 kg**	Gewicht **12 kg**
Grundfläche **1,18 m × 0,47 m**	Grundfläche **1,34 m × 0,5 m**	Grundfläche **1,5 m × 0,52 m**
Leiterlänge **1.43 m**	Leiterlänge **1.66 m**	Leiterlänge **1.9 m**
Stufenanzahl **2 × 6**	Stufenanzahl **2 × 7**	Stufenanzahl **2 × 8**
Transportabmessungen **1.430 mm × 480 mm × 230 mm**	Transportabmessungen **1.660 mm × 500 mm × 230 mm**	Transportabmessungen **1.890 mm × 530 mm × 230 mm**
senkrechte Leiterhöhe **1.31 m**	senkrechte Leiterhöhe **1.53 m**	senkrechte Leiterhöhe **1.74 m**
untere, äußere Breite **0.47 m**	untere, äußere Breite **0.5 m**	untere, äußere Breite **0.52 m**

Artikel-Nr. **40360**
Arbeitshöhe **3.75 m**
Gewicht **15.5 kg**
Grundfläche **1,81 m × 0,56 m**
Leiterlänge **2.35 m**

Stufenanzahl	**2 × 10**
Transportabmessungen	**2.350 mm × 580 mm × 230 mm**
senkrechte Leiterhöhe	**2.18 m**
untere, äußere Breite	**0.56 m**