



## Seventec B

Stabil und komfortabel: tiefe Stufen für sicheren Stand, glatte Holme für angenehmen Griff.



### Produktbeschreibung

- Stabil und komfortabel: tiefe Stufen für sicheren Stand, glatte Holme für angenehmen Griff.
- 85 mm tiefe Stufen für sicheren Stand.
- Robuste, in die Stufen integrierte Scharnierverbindung.
- Hohe Stabilität durch beidseitige, klappbare Metallverbindung.
- 7-Punkt-Stufen-Holm-Verbindung mit Auflagesteg in der Stufenmitte.
- Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
- Rutschsichere Kunststoffschuhe.



### Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

### Produkteigenschaften

Belastung	Beschichtung	Garantie	Holmhöhe	Material
<b>max. 150 kg</b>	<b>natur</b>	<b>10 Jahre</b>	<b>87 mm</b>	<b>Aluminium</b>
Normen	Spreizsicherung	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	Sprossen-/Stufenart
<b>EN 131 professional</b>	<b>Starre Verbindung</b>	<b>genietet</b>	<b>218 mm</b>	<b>geriffelt</b>
Stufentiefe	certification-mark-pf			



85 mm

TÜV-SÜD

## Produktvarianten

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
<b>40353</b>	<b>40354</b>	<b>40355</b>
Arbeitshöhe	Arbeitshöhe	Arbeitshöhe
<b>2.25 m</b>	<b>2.45 m</b>	<b>2.65 m</b>
Gewicht	Gewicht	Gewicht
<b>4.5 kg</b>	<b>6 kg</b>	<b>7.5 kg</b>
Grundfläche	Grundfläche	Grundfläche
<b>0,71 m × 0,41 m</b>	<b>0,86 m × 0,43 m</b>	<b>1,02 m × 0,45 m</b>
Leiterlänge	Leiterlänge	Leiterlänge
<b>0.74 m</b>	<b>0.97 m</b>	<b>1.2 m</b>
Stufenanzahl	Stufenanzahl	Stufenanzahl
<b>2 × 3</b>	<b>2 × 4</b>	<b>2 × 5</b>
Transportabmessungen	Transportabmessungen	Transportabmessungen
<b>740 mm × 410 mm × 230 mm</b>	<b>970 mm × 430 mm × ca. 230 mm</b>	<b>1.200 mm × 460 mm × ca. 230 mm</b>
senkrechte Leiterhöhe	senkrechte Leiterhöhe	senkrechte Leiterhöhe
<b>0.66 m</b>	<b>0.88 m</b>	<b>1.1 m</b>
untere, äußere Breite	untere, äußere Breite	untere, äußere Breite
<b>0.41 m</b>	<b>0.43 m</b>	<b>0.45 m</b>
Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
<b>40356</b>	<b>40357</b>	<b>40358</b>
Arbeitshöhe	Arbeitshöhe	Arbeitshöhe

**ZARGES**

Weitere Informationen zum Produkt, Zubehör und Ersatzteilen:

<https://www.zarges.com/ch-de/produkte/seventec-b>

2.85 m	3.1 m	3.35 m
Gewicht	Gewicht	Gewicht
<b>9 kg</b>	<b>10.5 kg</b>	<b>12 kg</b>
Grundfläche	Grundfläche	Grundfläche
<b>1,18 m × 0,47 m</b>	<b>1,34 m × 0,5 m</b>	<b>1,5 m × 0,52 m</b>
Leiterlänge	Leiterlänge	Leiterlänge
<b>1.43 m</b>	<b>1.66 m</b>	<b>1.9 m</b>
Stufenanzahl	Stufenanzahl	Stufenanzahl
<b>2 × 6</b>	<b>2 × 7</b>	<b>2 × 8</b>
Transportabmessungen	Transportabmessungen	Transportabmessungen
<b>1.430 mm × 480 mm × 230 mm</b>	<b>1.660 mm × 500 mm × 230 mm</b>	<b>1.890 mm × 530 mm × 230 mm</b>
senkrechte Leiterhöhe	senkrechte Leiterhöhe	senkrechte Leiterhöhe
<b>1.31 m</b>	<b>1.53 m</b>	<b>1.74 m</b>
untere, äußere Breite	untere, äußere Breite	untere, äußere Breite
<b>0.47 m</b>	<b>0.5 m</b>	<b>0.52 m</b>
Artikel-Nr.		
<b>40360</b>		
Arbeitshöhe		
<b>3.75 m</b>		
Gewicht		
<b>15.5 kg</b>		
Grundfläche		
<b>1,81 m × 0,56 m</b>		
Leiterlänge		
<b>2.35 m</b>		



**ZARGES**

Weitere Informationen zum Produkt, Zubehör und Ersatzteilen:

<https://www.zarges.com/ch-de/produkte/seventec-b>



Stufenanzahl

**2 x 10**

Transportabmessungen

**2.350 mm x 580 mm x 230 mm**

senkrechte Leiterhöhe

**2.18 m**

untere, äußere Breite

**0.56 m**